



YPS-12-4-4

Sursa de alimentare cu back-up, pentru sisteme CCTV

Imagine



Descriere

YPS-12-4-4 este o sursa de alimentare cu back-up, cu 4 canale, ce este folosita in sisteme CCTV si de alarma. Datorita functiei de back-up poate furniza tensiune in mod continuu, iar intrarea universala AC (96-264V) face posibila instalarea acesteia in diverse locatii. Pentru usurinta in utilizare, este prevazuta cu led-uri indicatoare, precum si cu protectie la scurtcircuit prin termistoare PTC pe fiecare canal de iesire. Filtrul EMI incorporat elimina interferentele electro-magnetice ce pot cauza functionarea defectuoasa a echipamentelor din sistem.

Caracteristici

- 4 canale 12Vcc, 1A/canal
- Carcasa metalica cu accesorii pentru montare pe perete
- Design placut si usor de instalat
- Intrare universala AC: 96-264V
- Protectie la scurtcircuit, supratensiune sau suprasarcina prin termistoare PTC, separat pentru fiecare canal
- Modul integrat pentru baterie back-up cu functie de incarcare/ descarcare acumulator
- LED-uri indicatoare pentru fiecare canal
- Filtru EMI incorporat
- Racire prin convectie libera
- Condensatori electrolitici cu durata mare de viata
- Mufa AC: 96-264V, 47-63Hz (cablul AC nu este inclus)

Dimensiuni



Specificatii

Iesire	Tensiune iesire	12V-14.8Vcc
	Curent nominal	4A
	Putere nominala	48W
	Numar canale	4
	Precizie	±1%
	Abaterea pe canal	±1%
	Abaterea in sarcina	±1%
	Zgomot si oscilatii	≤120mVp-p
Intrare	Timp de pornire si de mentinere	Ton≤1S,Td≥20mS@230V
	Interval tensiune	96-264V (current alternativ)
	Curent de pornire (Typ.)	<2A
	Interval frecventa	47--63Hz
	Randament (Typ.)	≥85%
	Fluctuatii de curent	<2mA
Protectie	Protectie la descarcari	30A/240V
	Suprasarcina	120---150%
	Supratensiune	105-150%(tensiunea nominala de iesire)
Mediu	Scurtcircuit	Intreruperea tensiunii de iesire, revenire automata la normal dupa remedierea defectiunii
	Temperatura de functionare	-20-70°C
	Umiditate	20%-90% RH fara condensare
Siguranta & EMC	Umiditatea si temperatura de stocare	20%-90% RH -20-85°C
	Standarde de siguranta	IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943
	Tensiune suportata	I/P-O/P:1.5KV, I/P-FG:1.5KV, O/P-FG:0.5KVAC 30S
Altele	Imunitate EMC si emisii	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2,3; EN55022 CLASS B
	Dimensiuni (L*W*H mm)	163.5 x 70 x 202 mm
	Greutate (g)	1160g



Accesorii

-
- Chei 2 buc.
 - Dibluri si suruburi 5 buc.
 - Sablon montare 1 buc.
 - Siguranta fuzibila 5A 1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE