YPS-12-9-8

Sursa de alimentare cu back-up, pentru sisteme CCTV

Imagine



Descriere

YPS-12-9-8 este o sursa de alimentare cu back-up, cu 9 canale, ce este folosita in sisteme CCTV si de alarma. Datorita functiei de back-up poate furniza tensiune in mod continuu, iar intrarea universala AC (96-264V) face posibila instalarea acesteia in diverse locatii. Pentru usurinta in utilizare, este prevazuta cu led-uri indicatoare, precum si cu protectie la scurtcircuit prin termistoare PTC pe fiecare canal de iesire. Filtrul EMI incorporat elimina interferentele electro-magnetice ce pot cauza functionarea defectuoasa a echipamentelor din sistem.

Caracteristici

- 9 canale 12Vcc, 0.9A/canal
- Carcasa metalica cu accesorii pentru montare pe perete
- Design placut si usor de instalat
- Intrare universala AC: 96~264V
- Protectie la scurtcircuit, supratensiune sau suprasarcina prin termistoare PTC, separat pentru fiecare canal
- Modul integrat pentru baterie back-up cu functie de incarcare/ descarcare acumulator
- LED-uri indicatoare pentru fiecare canal
- Filtru EMI incorporat
- Racire prin convectie libera
- Condensatori electrolitici cu durata mare de viata
- Mufa AC: 96~264V, 47~63Hz (cablul AC nu este inclus)

Dimensiuni



Specificatii

Iesire	Tensiune iesire	12V-14.8Vcc
	Curent nominal	8A
	Putere nominala	96W
	Numar canale	8
	Precizie	±1%
	Abaterea pe canal	±1%
	Abaterea in sarcina	±1%
	Zgomot si oscilatii	≤240mVp-p
	Timp de pornire si de mentinere	Ton≤1S,Td≥20mS@230V
Intrare	Interval tensiune	96-264V (curent alternativ)
	Curent de pornire (Typ.)	<2.5A
	Interval frecventa	47--63Hz
	Randament (Typ.)	≥85%
	Fluctuatii de curent	<2mA
	Protectie la descarcari	30A/240V
Protectie	Suprasarcina	120---150%
	Supratensiune	105-150%(tensiunea nominala de iesire)
	Scurtcircuit	Intreruperea tensiunii de iesire, revenire automata la normal dupa remedierea defectiunii
Mediu	Temperatura de functionare	-20~70ºC
	Umiditate	20%~90% RH fara condensare
	Umiditatea si temperatura de stocare	20%~90% RH -20~85ºC
Siguranta & EMC	Standarde de siguranta	IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943
	Tensiune suportata	I/P-O/P:1.5KV, I/P-FG:1.5KV, O/P-FG0.5KVAC 30S
	Imunitate EMC si emisii	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2,3; EN55022 CLASS B
Altele	Dimensiuni (L*W*H mm)	324 x 251 x 78 mm
	Greutate (g)	2703g

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YPS-12-9-8
Sursa de alimentare cu back-up, pentru sisteme CCTV
FISA TEHNCIA

Accesorii

• Chei	2 buc.
• Dibluri si suruburi	5 buc.
• Sablon montare	1 buc.
• Siguranta fuzibila 5A	1 buc.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YPS-12-9-8
Sursa de alimentare cu back-up,
pentru sisteme CCTV
FISA TEHNCIA