



PRO-ID30-MF-WG

Cititor de proximitate wiegand MIFARE 13.56 MHz si taste sensibile la atingere

Imagine

ZKT_{ECO}



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-ID30-MF-WG
Cititor de proximitate wiegand MIFARE
13.56 MHz si taste sensibile la atingere
FISA TEHNICIA

Descriere

PRO-ID30-MF-WG este un cititor de proximitate wiegand MIFARE 13.56 MHz, cu taste sensibile la atingere care face parte din familia de cititoare PRO-ID.

Cititoarele din familia PRO-ID, adopta un design nou, modernist si sunt menite sa reziste diferitelor conditii meteorologice.

Datorita modului in care sunt construite, pot fi montate atat la interior, cat si la exterior. Tehnologia de citire actualizata ofera o mai buna stabilitate si o eficienta crescuta din punct de vedere al consumului de energie.

Cititoarele PRO-ID sunt disponibile in doua variante de culoare: negru si alb.

Caracteristici

- Design modern
- LED alb cu lumina pulsatorie pentru mod repaus
- Indicator LED bicolor (rosu/ verde) si buzzer
- Tastatura iluminata cu taste sensibile la atingere
- Format iesire Wiegand 34
- Consum redus de energie
- Performante crescute
- Control led si buzzer extern
- Posibilitate montare la interior sau la exterior
- Disponibil in doua variante de culoare: alb si negru

Specificatii

• Distanța de citire:	5 cm
• Timp de citire:	≤300ms
• Tag-uri compatibile:	MIFARE 13.56 MHz
• Format iesire:	Wiegand 34
• Format iesire PIN:	8 bits
• Alimentare:	7-13Vcc
• Consum:	<80mA
• Temperatura:	-20°C ~ +65°C
• Umiditate:	<90%, fara condensare
• Material:	ABS + PC
• Culoare:	Alb, negru
• Protectie la intemperii:	IP65
• Dimensiuni:	90(H) x 90(L) x 16(A) mm
• Masa bruta:	0.16Kg

Cablare

• ROSU:	+Vcc
• NEGRU:	GND
• VERDE:	Wiegand Data 0
• ALB:	Wiegand Data 1
• GRI:	LED verde
• MOV:	Beep
• GALBEN:	Wiegand 34 (trebuie conectat la GND)

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE