



CONTROL ACCES

SISTEM DE APEL WIRELESS- MEDICAL



Mod de functionare

Raza de transmisie de 300m (in camp deschis) si disponibilitatea repetoarelor de semnal, fac din solutia propusa de noi o varianta de semnalizare a urgentelor in spitale cu un raport pret/calitate excelent si cu o instalare foarte facila.

Principiul de functionare este de dirijare a apelurilor initiate de statiile de apel instalate langa paturile pacientilor catre personalul dedicat deservirii salonului din care s-a efectuat apelul, concomitent cu aprinderea luminii de urgenta instalata la intrarea in salon si cu transmiterea semnalului catre afisajul din camera de garda/receptie (Y-900), care are si functie de urmarire si raportare (prin legarea la PC).



Y-SW-G33

Prin apasarea butonului de urgenta, semnalul este transmis pagerului, indicatorului luminos si afisajului.

PRET: 104 LEI + TVA



Y-700

Indicatorul luminos se instaleaza la intrarea in salon, pe culoar, si se aprinde la initierea unui apel din salon.

PRET: 212 LEI + TVA



Y-660

Afiseaza, la fel ca Y-900, ultimele 10 apeluri initiate de la paturile/ bolnavii alocati aceluia pager/ medic/asistent.

PRET: 508 LEI + TVA



Y-Q5

Repetor de semnal pana la 300 m in camp deschis.

PRET : 400 LEI + TVA



Y-900

Afisajul se instaleaza in camera de garda sau la receptie, si afiseaza ultimele 10 apeluri initiate in spital.

PRET: 1840 LEI + TVA



Istoric evenimente

Prin conectarea Y-900 la un calculator, pot fi urmarite si se pot genera rapoarte pe baza apelurilor si a timpilor de reactie pana la anularea apelurilor de catre personal.