


Seria de centrale biometrice INBIO-PRO

INBIO-1-2PRO



INBIO-2-2PRO



INBIO-4-2PRO



Noul concept de control acces **INBIO-PRO** bazat pe identificare biometrica cuprinde o line de produse high-end cu o serie de caracteristici unice, cum ar verificarea de amprente integrata si functii avansate de control acces care pot fi gestionate prin intermediul comunicatiei TCP/IP prin retele LAN sau WAN.

In combinatie cu cititoarele biometrice cu conexiune RS485, **INBIO-PRO** ofera moduri multiple de verificare si autentificare, cum ar fi identificarea prin amprenta, card sau PIN, oferind un nivel de securitate sporit. Seria **INBIO-PRO** functioneaza cu software-ul **ZKBioSecurity**.



Identificare Biometrica

Executa identificarea amprentei in centrala. Cititoarele de amprenta transmit centralei modelul amprentei prin RS485 pentru o potrivire rapida si precisa cu amprente stocate in baza de date. Este disponibila si intrarea Wiegand pentru cititoarele clasice RFID.



Comunicatie

Centralele inBIO pot fi instalate cu usurinta in retea pentru ca suporta deopotriwa comunicatia TCP/IP si RS485. Functia auto-discovery permite programarea directa si modificarea facila a parametrilor retelei.



Capacitate

Suporta peste 3000 de amprente, 30000 de carduri si stocheaza pana la 10000 de evenimente. Informatia nu se pierde la intreruperea alimentarii. Centrala continua sa functioneze daca se intrerupe conexiunea la retea.



Mai mult decat Control Acces

Control acces si intefete suplimentare. Dupa programare, relele auxiliare pot functiona ca si control de lumini, alarme sau panouri de detectie efracție. Se pot accesa incuietori suplimentare sau controlere de poarta.



Control Acces Avansat Integrat

Anti-Passback, First-Card Opening, Deschidere Multi-Card, Parola Duress, Intari/Iesiri auxiliare activate conditionat sunt integrate in firmware-ul controlerului.



Pentru Dezvoltatorii de Software

Un SDK gratuit este disponibil pentru integratori si dezvoltatorii OEM, fapt care faciliteaza integrarea controlerelor cu aplicatiile proprii de management al securitatii. La cerere, se poate customiza firmware-ul INBIO pentru a satisface orice necesitate.

	INBIO-1-2PRO	INBIO-2-2PRO	INBIO-4-2PRO
Numar de usi controlate	1	2	4
Software	ZK Bio Security	ZK Bio Security	ZK Bio Security
Numar intrari pentru cititoare	2 RS485, 2 WIEGAND	4 RS485, 4 WIEGAND	8 RS485, 4 WIEGAND
Tip cititoare compatibile	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator, RS485 - FPR1200	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator, RS485 - FPR1200	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator, RS485 - FPR1200
Numar intrari auxiliare	3 (1 cerere iesire, 1 senzor usa, 1 auxiliara)	6 (2 cerere iesire, 2 senzor usa, 2 auxiliare)	12 (4 cerere iesire, 4 senzor usa, 4 auxiliare)
Numar iesiri	2 (1 control usa, 1 auxiliara)	4 (2 control usa, 2 auxiliare)	8 (4 control usa, 4 auxiliare)
Capacitate carduri	30000	30000	30000
Capacitate amprente	3000	3000	3000
Capacitate evenimente	100000	100000	100000
Comunicatie	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Alimentare	12Vcc, consum 1500mA	12Vcc, consum 1500mA	12Vcc, consum 1500mA
Carcasa	Plastic	Plastic	Plastic
Dimensiune	185(H) x 106(l) x 36(A)mm	185(H) x 106(l) x 36(A)mm	226(H) x 106(l) x 36(A)mm
Temperatura	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C
Umiditate	20 ~ 85%	20 ~ 85%	20 ~ 85%
Accesorii	CAB3-PS5	CAB3-PS5	CAB3-PS5
Masa	0.8kg	0.8kg	1.0kg

Pret

1590 LEI+TVA

2292 LEI+TVA

2994 LEI+TVA

*Recomandat
pentru revanzare

Schema de instalare

