RF-PD13C-2

Afisaj de orientare cu doua directii pentru sistemele de parcare

Imagine




Descriere

RF-PD13C-2 este un afisaj de orientare, cu doua directii de afisare, ce conduce soferii catre zonele unde exista locuri libere, indicand directia si numarul de locuri de parcare disponibile in acea directie (informatii colectate de la afisajele zonale). Ecranul dot-matrix cu luminozitate puternica face posibila vizualizarea informatiilor afisate chiar si in lumina directa a razelor soarelui. Directia de indicare a sagetii poate fi modificata, astfel incat acesta poate fi instalat in orice pozitie. Comunicatia cu celelalte afisaje din sistem se realizeaza extrem de usor prin intermediul portului TCP/IP.


Specificatii tehnice

- Tensiune de alimentare: 220 Vca
- Consum: 50W
- Comunicatie: TCP/IP
- Culoare LED-uri: verde
- Carcasa: aluminiu
- Temperatura de functionare: -20°C ~ +65°C
- Dimensiuni: 1200(L) x 200(H) x 60(A)mm

Dimensiuni



Montare



1. Atasati cele doua elemente de fixare pe tijele filetate.
2. Introduceti sina de ghidare pe cele doua elemente de fixare dupa care strangeti suruburile de blocare.
3. Conectati borna de impamantare.

Este necesara protejarea echipamentului de picaturile de apa in cazul in care este montat la exterior.

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

RF-PD13C-2
Afisaj de orientare cu doua directii pentru sistemele de parcare
FISA TEHNICA