



SVH-1601

DVR Hibrid cu 16 canale

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SVH-1601
DVR HIBRID cu 16 canale
FISA TEHNICA

Descriere

SVH-1601 este un DVR hibrid cu 16 canale compatibil cu camere de supraveghere analogice SD (CVBS) si IP. Acesta suporta inregistrarea a 16 canale analogice sau a 32 de canale IP (camere IP pana la 5MP). Redarea imaginilor se poate face facil prin intermediul aplicatiei mobile, a software-ului CMS, precum si prin intermediul browser-ului web. Datorita functiei P2P integrate, conectarea de la distanta se face extrem de rapid si simplu prin simpla scanare a unui cod QR, nefiind nevoie de setari speciale pe router.

Caracteristici

Funcție P2P - (nu necesita setari pe router):

- Setarile pentru acces de la distanta se fac rapid si usor prin simpla scanare a unui cod QR;

Supraveghere de la distanta:

- Compatibil in totalitate cu dispozitive iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile;
- Compatibil cu Internet Explorer pe sistemul de operare Windows;
- IMS300 pentru gestionarea facila de pe PC;
- Aplicatie mobila gratuita, VssMobile pentru conectare rapida de pe telefonul mobil;

Intrari video HIBRIDE:

- 16 intrari video HIBRIDE pentru camere analogice SD (D1) sau intrari IPC: 16@1080p sau 26@720p sau 32@D1(mod NVR)

Specificatii

Video

- | | |
|---------------------------|---|
| • Sistem: | NTSC/ PAL (auto detectie) |
| • Compresie: | MPEG-4/ H.264 HP5 |
| • Intrari video analogic: | 16 canale D1 (mod DVR) |
| • IP: | 16@1080p sau 26@720p sau 32@D1(mod NVR) |
| • Mod hibrid: | CVBS x 16 + IP x 4@1080p / 8@720p |
| • Iesiri video: | CVBS, VGA (1920x1080), HDMI 1.4a (3840x2160) - simultan |

Inregistrare si backup

- | | |
|----------------------------|---|
| • Inregistrare: | 400fps@D1, 64Mbps IP |
| • Mod inregistrare: | Manual/ Temporizat/ La miscare/ De la distanta |
| • Inregistrare pre-alarma: | DA |
| • Redare (NVR): | 16 canale @D1, 13 canale @720p, 6 canale @1080p |
| • Redare (hibrid): | 16 canale @D1, 6 canale @720p, 2 canal @1080p |
| • Cautare rapida: | Timp/ Miscare |
| • Dispozitiv backup: | Drive USB 2.0/ Retea/ HDD |
| • Backup programat: | DA |
| • Dual-stream: | DA |

General

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Porturi: | 4+1 x BNC (in/out audio), 8+3 (in/out alarma) |
| • RS485 | DA |
| • HDD: | 2 x SATA HDD (pana la 4TB) |
| • Interfata SATA: | DA |
| • USB: | 2 x USB 2.0 |
| • RS485: | 1 x standard |
| • Setari calitate imagine: | Superioara/ Foarte buna/ Inalta/ Normala |
| • Management local: | Mouse |
| • Sensibilitate detectie miscare: | Parametri ajustabili pentru acuratete ridicata |
| • Declansare eveniment: | Inregistrare/ PTZ/ Tur/ E-Mail |
| • Zoom imagine: | Zoom digital |



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SVH-1601
DVR HIBRID cu 16 canale
FISA TEHNICA

• Securitate:	Auto-blocare meniu cu parola
• Detectie pierdere semnal video:	DA
• Ajustari video:	Hue/ Saturation/ Contrast/ Brightness
• Format afisare data:	YY/MM/DD, DD/MM/YY si MM/DD/YY
• DST:	DA
• Alimentare:	12Vcc/ 4A (adaptor inclus)
• Temperatura de operare:	0° ~ +55°C
• Umiditate relativa:	10% ~ 90%
• Material:	Metal + ABS
• Dimensiuni:	360(L) x 275(l) x 48(H)mm
• Masa bruta (fara HDD):	2.5kg
•	

Retea

• Ethernet:	10/100/1000 Mbps, suport 3G si WiFi (USB)
• Functii retea:	DHCP, PPPOE, DDNS,SMTP, SNTp, FTP, UPnP, P2P, 3G
• Protocol retea:	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP, ONVIF 2.4

Monitorizare de pe PC

• Sisteme de operare compatibile:	Windows & MAC
• Browser WEB:	Internet Explorer, Google Chrome, Safari
• CMS:	IMS300
• Quick Time	Windows & MAC
• Audio in timp real pe retea:	DA
• Operatii independente:	DA
• Descarcare evenimente si inreg.:	DA

Monitorizare de pe mobil

• Aplicatie mobila:	VssMobile
• Dispozitive compatibile:	iOS, Android, Blackberry, Windows Mobile

Altele

• Sistem operare:	Linux (incorporat)
• Functie P2P:	7 servere globale
• Control PTZ/ OSD:	Coaxitron, RS485
• Mascare zone:	DA
• Operatiuni multiplex:	Afisare / inregistrare/ redare/ backup/ operatii retea
• Recuperare sistem:	Auto-recuperare dupa caderea tensiunii

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

