IDR-C2EM-RW

Programator de cartele si taguri EM 4305

Imagine



Descriere

IDR-C2EM-RW este un cititor / copiator USB care functioneaza cu cartele de proximitate EM (125 kHz).
Programatorul citeste codul de pe cartela sau tagul afisat, si-l poate copia pe alta cartela sau tag.
Se poate modifica codul existent de pe o cartela cu conditia ca acea cartela sa fie reinscriptibila.

Caracteristici

- Copiaza pe cartele/taguri EM4305
- Interfata USB
- Alimentare prin USB
- Citeste cartele de proximitate EM4001, EM4200 (125 kHz)
- Led indicator stare si buzzer
- Compatibil cu Windows 2000, XP, Vista, 7 si 8

Specificatii

• Alimentare USB:	5Vcc / 100mA
• Capacitate de stocare:	363 biti
• Retendie date:	10 ani
• Citeste carduri:	EM4001, EM4200 (125 kHz)
• Copiaza pe carduri:	EM4305 (125 kHz)
• Distanta de citire / scriere:	< 5 cm
• Material:	ABS, negru
• Umiditate relativa:	10% ~ 90%, fara condensare
• Temperatura de functionare:	-20°C ~ +55°C
• Dimensiuni:	104(L) x 68(l) x 10(H) mm
• Masa bruta:	250 g

SOFTWARE

- Software RFID APP
- Driver PL2303_Prolific
- READ cititi numarul cardului
- WRITE scrieti numarul pe card
- Daca bifati optiunea CONTINUOUSLY atunci puteti afisa mai multe carduri pentru a scrie acelasi numar
- Daca bifati si optiunea INCREMENTALLY atunci puteti afisa mai multe carduri pentru a scrie pe ele numere consecutive

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

IDR-C2EM-RW
Programator de cartele si taguri EM 4305
FISA TEHNICA