



R20A

Video interfon IP SIP, post de apel cu un buton

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

R20A
Video interfon IP SIP, post de apel
cu un buton
FISA TEHNICA

Descriere

R20A este un post de apel IP SIP cu un buton, ce asigura comunicatia video si audio cu posturile de videointerfonie interioare prin protocolul SIP 2.0.

Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Este compatibil cu toate echipamentele Akuvox IP, se poate monitoriza de la distanta prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android, iOS.

Dispune de doua relee (**2A/30Vcc, 0.5A/125Vac**) pentru controlul a doua incuietori. Cititorul de proximitate integrat permite controlul accesului pe fiecare din cele doua incuietori, iar programarea utilizatorilor se realizeaza usor din interfata web.

Carcasa compacta, confectionata din aliaj de aluminiu ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice.

Caracteristici

- **Montare aplicata sau incastrata impreuna cu kitul R20X**
- Buton de apel cu led de stare multicolor
- Programare rapida din interfata web
- Transmite imagini HD live la panourile interioare, suport RTSP
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea, SIP 2.0
- Distanțe de cablare mari între componentele sistemului
- Alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa
- Permite comunicatia via Internet între vizitator si proprietar prin intermediul aplicatiei mobile (Android, iOS)
- Sonerii de apel personalizate
- Doua relee controlate individual
- Doua intrari de comanda programabile din interfata web
- Comunicatie Wiegand 26/34 in/out
- LED-uri IR de înaltă intensitate
- Senzor (fotorezistor) sensibil la lumina ajustabil din interfata web
- Prompturi vocale personalizabile
- Gestionare utilizatori card din interfata web cu posibilitate de import/ export a bazei de date
- Log-uri pentru apeluri si control acces
- Rezistent la apa si praf, IP65

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE 54Vcc sau 12Vcc/1A
- Protectie la intemperii: IP65
- Mod de identificare: EM 125kHz, MF 13.56MHz si NFC
- Anti-tamper: Senzor gravitational
- Montare: Aplicata
- Temperatura: -10°C ~ +45°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Aliaj de aluminiu
- Dimensiuni: 85(L) x 145(H) x 22(A)mm
- Masa bruta: 0.76 kg

VIDEO

- Camera: 3 MP, unghi larg 120°
- Rezolutie video: 1280x720P
- Rata cadre: 720P@30FPS
- Format: H.264
- Compatibil: ONVIF
- Unghi vizualizare: 120°(H)/ 64°(V)

AUDIO

- Intrare: Microfon omnidirectional -40dB
- Iesire: Difuzor incorporat 4Ω/3W
- Mod convorbire: Full-duplex
- Codec: G.711a, G.711μ, G.722, G.729
- Frecventa: 7 kHz
- Functii: Anulare ecou, detectie activitate voce

COMUNICATIE

- Cablare: UTP, RJ-45
- Porturi: 1 x 10/100Mbps, auto-adaptiv
- Ethernet: FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP
PoE IEEE802.3af
- Protocol: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Linie: 2 conturi SIP

Descriere terminale

GND	NO	RelayB
12V	COM	
WG_D0	NC	
WG_D1	X	
DOORA	NO	RelayA
GND	COM	
DOORB	NC	

Ethernet (POE)

Ethernet (PoE):

Alimentare PoE si conectare la retea ethernet

12Vcc/GND:

Alimentare externa 12Vcc/1A

WG_D0/WG_D1:

Comunicatie Wiegand 26/34 in/out

Door A/B:

Semnal de comanda pentru doua usi (buton).

Relay A/B:

Iesire de releu NC/NO, pentru controlul a doua incuietori.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

