




YK-BAR{LEDK}

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2

Imagine



Descriere

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2.

Kitul este compus din banda LED RGB cu lungimea de 3m, o sursa de alimentare 12Vcc / 2A si accesorii montare.

Kitul poate fi folosit doar impreuna cu garnitura de cauciuc transparenta YK-BAR-GAR2-tr.

Banda LED se leaga pe releul de iesire semafor al barierei.

Specificatii tehnice

- Lungime banda LED: 3 m
- Culoare: RGB
- Tensiune de alimentare sursa: 230 Vac, 50~60 Hz
- Tensiune de iesire sursa: 12 Vcc
- Curentul de iesire: 2A
- Tensiunea de alimentare LED: 12Vcc
- Consum per circuit culoare: 1 A
- Compatibilitate: YK-BAR1H, YK-BAR2
(doar impreuna cu YK-BAR-GAR2-tr)
- Masabruta: 0.5 kg

Conexiuni

- Fir verde: + Vcc
- Fir negru: GND LED Verde
- Fir albastru: GND LED Albastru
- Fir rosu: GND LED Rosu

Nota: Cand bariera este in pozitie orizontala, pe iesirea releului inferior va fi contact NO. Cand bariera se ridica sau este in pozitie verticala, va fi contact NC.

Ex.: Banda LED se conecteaza pe iesirea de releu a limitei inferioare la bornele COM/NC pentru culoarea rosie si COM/NO pentru culoarea verde.

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YK-BAR2{LEDK}
Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera din seria YK-BAR2, YK-BAR801J
FISA TEHNICIA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

