



NVR1829-010 4P

NVR 4/9/16 canale, 4K, H.265/ H.264, ANR, 4 porturi PoE

Imagine

KEDACOM



Descriere



Gama NVR1829-010 4P este formata din nvr-uri cu 4, 9 sau 16 canale cu rezolutie de inregistrare de pana la 8MP (4K), capabilitate de decodare H.265, ANR si alimentare PoE pentru 4 camere IP.

Codarea H.265 face posibila stocarea a mai multor imagini si totodata latimea de banda necesara pentru transmiterea imaginilor este cu 50% mai mica fata de codarea H.264.

Functia ANR asigura eficienta maxima a sistemului de supraveghere chiar si atunci cand este intrerupta conexiunea cu NVR-ul. Cu ajutorul acestei functii prezente in camera si in NVR, in cazul intreruperii comunicatiei dintre camera si dispozitivul de inregistrare, camera va inregistra local pe cardul MicroSD dupa care, in momentul restabilirii conexiunii cu NVR-ul, toate imaginile se vor transfera in memoria acestuia.

NVR-ul permite redarea de imagini independente pe cele doua iesiri video (HDMI si VGA) putand fi astfel integrat cu usurinta in sistemele de monitorizare ale localurilor publice.

Caracteristici

Performanta ridicata

- Codare H.265 - spatiu de stocare si latime de banda necesara cu 50% mai putin
- Capabilitate de decodare 1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
- Pana la 16 canale IP si 4K suportat
- Latime de banda (intrare) de pana la 80Mbps
- Latime de banda (iesire) de pana la 64Mbps

Dimensiuni reduse, ultra-subtire

- 0.7kg
- 254(L) x 194(l) x 33(H)mm

Usor de instalat

- Organizare automata a retelei
- Server DHCP integrat


Fiabilitate ridicata

- Embedded Linux
- Consum redus de energie
- Suporta recuperarea pachetelor de date (PLR)

Mutitudine de functii si caracteristici

- Iesiri video HDMI si VGA cu redare independenta de imagini
- Canal virtual
- E-Map, TV-Wall
- Audio bi-directional, broadcasting
- NAT
- 4 porturi PoE
- Administrare alarme
- CMS gratuit (V Station), suporta pana la 128 NVR simultan
- CMS suporta 6 ecrane simultan (4 x monitorizare in timp real, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Dimensiuni



Unitate de masura: mm

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

NVR1829-010 4P
NVR 4/9/16 canale, 4K, H.265/ H.264, ANR, 4 x PoE
FISA TEHNICA



Specificatii

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

NVR1829-010 4P
NVR 4/9/16 canale, 4K, H.265/ H.264, ANR, 4 x PoE
FISA TEHNICA

	NVR1829-01004B 4P	NVR1829-01009B 4P	NVR1829-01016B 4P
Intrare AUDIO/ VIDEO			
Numar canale	4	9	16
Rezolutie	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Compresie	H.265 / H.264		
Protocoale	Onvif, RTSP, KEDACOM		
Latime de banda (intrare)	20Mbps	45Mbps	80Mbps
Monitorizare in timp real			
Ecran local	1 x HDMI, 1 x VGA, imagini independente		
Afisare multi-ecran monitor local	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16		
Afisare multi-ecran client	pana la 4 ecrane simultan: 1 -64 x scheme multiple		
E-Map	Vizualizare in timp real in E-Map (V Station)		
Functii	E-PTZ / Scheme / Polling / TV-Wall (optional cu decodor)		
Inregistrare			
Rezolutie	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Mod	Manual / Continuu / Programat / Eveniment (Pre / Post)		
Declansare la eveniment	Suportat		
Tag	Suportat		
Cautare si redare			
Mod cautare	Data si ora (calendar)/ Eveniment		
Rezolutie	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Redare (monitor local)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
Redare (client)	4 x 4K@30fps	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Redare sincronizata (monitor local)	4 x 1080p@30fps	4 x 1080p@30fps	4 x 1080p@30fps
Redare sincronizata (client)	4 x 4K@30fps	9 x 4K@30fps	16 x 4K@30fps
Functii	Slow forward / Fast forward / Loop / Single frame / E-PTZ		
Stocare			
Numar maxim HDD interne	1 x 3.5" HDD sau 1 x 2.5" HDD		
	Max. 8TB		
Audio			
Compresie	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC		
Rata biti	32kbps ~ 64kbps		
Functii audio	Bi-directional audio / Dumb / Mute / Broadcasting		



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

NVR1829-010 4P
NVR 4/9/16 canale, 4K, H.265/ H.264, ANR, 4 x PoE
FISA TEHNICA

	NVR1829-01004B 4P	NVR1829-01009B 4P	NVR1829-01016B 4P
Alarma			
Actiuni declansare alarma	Alarm input/ Video lost/ Motion detection/ Tampering/ Guard line/ Defocus/ Scene change/ Enter guard area/ Exit guard area/ Object left/ Object removal/ Gathering/ Audio surge		
Declasare alarma sistem	Device disconnected / No disk / Disk error / IP Address conflict / Network disconnected/ Low speed / Insufficient recording space / MAC address conflict / Insufficient snapshot space		
Evenimente alarma	Snapshot / Recording / PTZ preset / Buzzer / Email / Link to Client / Alarm caption / Live view in first window / Link to TV Wall / Link to secondary screen / Full screen viewing		
Sistem			
Sistem de operare	Embedded Linux		
Administrare utilizatori	Administrator / Utilizator		
Administrare log-uri	Autentificare utilizatori/ Operatii utilizatori/ Alarmer/ Backup/ Actualizari		
SDK	V Station SDK		
Retea			
Protocoale retea	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTP, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (optional)		
Aplicatii vizualizare	CMS (V Station) / Web / iOS app / Android app		
Numar maxim utilizatori	64 utilizatori		
Latime de banda (iesire)	64Mbps		
Functii	NAT / Socks5/ Multiple network access / Packet loss recovery / Auto network organizing		
Test retea	Suportat		
Interfete			
Ethernet	1 x 10/100M, interfata RJ45		1 x 10/100/1000M, interfata RJ45
PoE	4 x porturi PoE 10/100M , interfata RJ45, 15W/port		
Iesiri video	1 x HDMI (pana la 3840 x 2160@60Hz), 1 x VGA (pana la 1920 x 1080@60Hz)		
Audio In/ Out	1 x RCA Line in / 1 x RCA Line out		
USB	2 x USB 2.0		
Mediu			
Temperatura de operare	-10°C ~ 55°C		
Umiditate	10% ~ 90%		
Electric			
Alimentare	48Vcc ± 10%		
Consum	Max. 40W (fara HDD)		
Mecanice			
Greutate	0.7 kg		
Dimensiuni	254(L) x 194(l) x 33(H)mm		

Observatii

