



T-LR(V2)

Cititor carduri Mifare 13.56 MHz, pentru citirea cardurilor incuietorilor adresabile T-0880

Imagine



Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc/ 1A (adaptor inclus)
- Carduri RFID: MF 13.56 MHz sau compatibil
- Distanța de citire: < 5cm
- Montare: Aplicata
- Ecran: LCD 2.4"
- Material: ABS, negru
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 0 ~ 90% (fara condensare)
- Dimensiuni cititor: 75(L) x 115(H) x 22(A) mm
- Masa bruta: 0.1 kg

YLI ETERNIT ACCES SRL

A: Haiducului 3A
T.: 0040-264-484989
W.: www.yli.ro

T-LR(V2)

Cititor carduri Mifare 13.56 MHz, pentru citirea cardurilor incuietorilor adresabile T-0880
FISA TEHNICA

Descriere

T-LR(V2) este un cititor de carduri Mifare 13.56 MHz, destinat pentru citirea cardurilor incuietorilor adresabile T-0880.

In cazul in care un utilizator uita numarul vestiarului utilizat, acesta poate scana cardul cu ajutorul cititorului, iar pe afisajul LCD se va afiseaza tipul cardului cat si numarul vestiatului utilizat.

Numarul reprezentand adresa vestiarului/ dulapului incuiat cu cardul respectiv.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

