T-100R

Modul de temporizare comanda


DESCRIERE


T-100R este un timer versatil, ce poate fi folosit la diverse sarcini cu durata temporizata. Declansarea se poate obtine prin aplicarea unei tensiuni continue pe bornele IN+/IN- sau prin conectarea celor doua borne impreuna. Iesirea se face prin intermediul unui releu (NO-NC). Modulul permite temporizarea duratei de actionare pana la 5 minute (doua setari: 0-100sec, 0-300sec). Alimentarea se poate face in intervalul 12-24 Vcc/Vac. Modulul dispune si de o functie de reset pentru aducerea la parame-trii initiali a starii tranzistorului (RES se conecteaza la GND).



SPECIFICATII TEHNICE

Alimentare:	12-24Vcc/ca
Consum (standby/activ):	6-12mA / 60mA
Curent maxim(releu):	20A/NO, 15A/NC
Tip contact:	Releu (COM-NO-NC)
Temporizare:	0-100 secunde / 0-5 minute
Temperatura de operare:	-20˚C - +60˚C
Dimensiuni:	42 x 38 x 18mm





• Alimentare 12/24V CA sau CC (cu polaritate interschimbabila)

• ! AJUSTATI SELECTORUL DE TENSIUNE INAINTE DE ALIMENTAREA TEMPORIZATORULUI

YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro