WM-5000L5MD

Sistem de monitorizare tur patrula in **timp real** cu GPRS (3G), functie **“Man-down”,** cititor de proximitate RFID EM 125kHz,IP67

Imagine



Descriere

Cititorul WM-5000L5MD este instrumentul perfect de monitorizare a activitatii de patrula sau munca efectuata de utilizatori singuri, datorita functiei “Man Down” ce detecteaza caderile accidentale si le semnaleaza imediat operatorului. Include si un buton de urgenta SOS ce permite utilizatorul sa semnaleze operatorul in caz de urgenta.

Acest cititor RFID are integrat un sistem de comunicatie online GPRS prin reteaua mobila 3G ceea ce face ca informatiile citite sa fie imediat disponibile in software-ul de monitorizare. Utilizat impreuna cu software-ul cloud, veti beneficia la maxim de toate carcateristicile acestuia.

Izolatia IP67 garanteaza etanseitatea produsului in orice mediu. Designul profesional si structura complet modulara cu protectie anti-soc interna si externa ii permit sa reziste la caderi pe beton de pana la 20m inaltime ceea ce il face ideal pentru lucru in medii dure.

Caracteristici

- Structura ABS cu armătură din cauciuc cu două straturi
- Transmitere date in timp real
- Comunicatie 3G/ GPRS/ GSM/ USB
- Butoane touch SOS si transmisie date
- **Functie “Man-down”**
- Alerta baterie descarcata in software
- Indicator status LED si vibratii
- Acumulator Li-Ion reincarcabil 3.7Vcc
- Protectie la intemperi IP67 - impermeabil si submersibil
- Design-ul unic rezistent la socuri mecanice, face posibila functionarea acestuia pe o plaja larga de temperatura (-40°C ~ +85°C)

Specificatii

Cititor de proximitate:	RFID EM 125kHz
Distanta de citire:	3 ~ 5cm
Adaptor alimentare:	5Vcc/ 1A
Acumulator:	Li-Ion, 3.7Vcc/ 2000mA
Autonomie:	8 ore/zi, 500 citiri - 4 zile (online) 30 zile - offline (fara GSM) 16 ore - transmisie date continua
Comunicatie:	3G/ GPRS/ GSM/ USB
QUAD BAND:	850/ 900/ 1900/ 2100 MHz
Capacitate stocare:	16Mbit, 15000 evenimente
Material:	ABS, rezistent la socuri mecanice
Temperatura de operare:	-40°C ~ +85°C
Masa neta:	142g
Dimensiuni:	102(L) x 62(l) x 26(H)mm

Software management patrula

- Utilizatori multipli cu drepturi de administrare diferite
- Stabilire puncte de patrula si organizare plan tur patrula
- Log-uri evenimente
- Istoric tur patrula
- Generare rapoarte activitate
- Back-up automat al datelor
- Baza de date criptata
- Grafice statistice
- Aplicatie CLOUD disponibila (intrebati agentul de vanzari)

Functie “Man-down”

- Detectarea caderilor accidentale si semnalizarea acestora catre centru de comanda, pentru protectia personalului care opereaza singur.



Protectie la intemperii IP67





YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WM-5000L5MD
Sistem de monitorizare tur patrula in **timp real** cu GPRS (3G), functie **“Man-down”**, cititor de proximitate RFID EM 125kHz, IP67
FISA TEHNICA

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WM-5000L5MD
Sistem de monitorizare tur patrula in **timp real** cu GPRS (3G), functie **"Man-down"**, cititor de proximitate RFID EM 125kHz, IP67
FISA TEHNICA


Design unic rezistent la socuri mecanice




Transmitere date in timp real



Parti si functii





Semnificatie indicator status (LED, vibratii)
Led VERDE clipeste - dispoziv in asteptare.
Led ALBASTRU clipeste odata pe secunda - dispozitivul se inregistreaza in reteaua GSM.
Led ALBASTRU stins si o vribratie - dispozitiv inregistrat cu succes in reteaua GSM.
Led ALBASTRU stins si 3 vibratii - inregistrare in reteaua GSM a esuat.
Led ALBASTRU aprins continuu - se transmit date catre server.
Led ALBASTRU si GALBEN aprinse - se transmite alarma SOS.
Led ALBASTRU clipeste de 5 ori si o vibratie - trasmitere date reusita.

Dimensiuni



Continut pachet

• Sistem de verificare tur patrula 3G	1 buc.
• Adaptor alimentare 5Vcc/ 1A	1 buc.
• Cablu USB	1 buc.
• CD Software	1 buc.
• Manual de utilizare	1 buc.
• Borseta transport	1 buc.

Produse complementare

• Carte de evenimente	WM-5000E8/EM
• Tag RFID 125kHz check point	IDT-2500EM

Atentionari

• Este interzisa submersia completa in lichide.
• Este interzisa lovirea cu intentie a cititorului RFID.
• Este interzisa deschiderea echipamentului si dezmembrarea acestuia cu exceptia operatiei de inlocuire a bateriei.
• Este interzisa demontarea/montarea dispozitivului in mediu cu umiditate ridicata.
• Utilizati doar incarcatorul furnizat cu echipamentul.
Atentie! Nerespectarea celor de mai sus poate atrage anularea garantiei.

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE