VZ-195-2

Sistem automatizare usi glisante duble

Imagine



Descriere

VZ-195-2 este un set de automatizare pentru usi glisante duble. Suporta o capacitate de incarcare de maxim 185kg pe fiecare usa. Sistemul de control inteligent suporta o gama larga de echipamente auxiliare iar capatul de cursa este stabilit in mod automat fara a utiliza alti senzori de pozitie.

Continutul pachetului

•VZ-195P-1: Unitatea de comanda
•VZ-195P-2: Motor
•VZ-195P-3: Set role (1 set = 2 role), pentru usi duble se dau 2 seturi
•VZ-195P-4: Set intinzator de curea, opritor capat de cursa, cablu alimentare
•VZ-195P-5: Curea trapezoidala dintata
•VZ-195P-6: Set elemente de capat
•VZ-195-SIN42: Sina montaj de 4200mm lungime

Echipamente optionale

•VZ-FC03: Tastatura de programare
•VZ-FC04: Telecomanda de programare
•VZ-FC06: LCD de programare
•VZ-FG01: Ghidaj
•VZ-FP02: Ghiajd pentru usi de sticla
•VZ-GC01: Suport prindere 180 mm
•VZ-GC02: Suport prindere1000 mm
•VZ-IS01: Senzor infrarosu de prezenta
•VZ-IS02: Senzor combinat
•VZ-KP01: Controler de acces cu cheie
•VZ-KP02: Controler de acces cu cheie
•VZ-MS01-B: Senzor de miscare cu microunde
•VZ-MS01-S: Senzor de miscare cu microunde
•VZ-MS04-B: Senzor de miscare cu microunde
•VZ-MS04-S: Senzor de miscare cu microunde
•VZ-PB06: Buton wireless
•VZ-PT02: Fotocelula(protectie impotriva inchiderii accidentale)

Specificatii

•Tensiune de alimentare:	90~250Vac, 50Hz
•Sarcina maximape port:	24V/300mA
•Motor:	24Vcc, 100W, 2300RPM
•Greutate usi:	max. 2 x 180kg
•Dimensiune:	4200 x 155 x 165 mm
•Dimensiune usa:	2x450~1500 mm
•Viteza de deschidere:	20~55 cm/s
•Viteza de inchidere:	10~55 cm/s
•Temporizare:	0~60 secunde


Caracteristici


•Unitate de comanda:	Functie de autoinvatare
•Exterior:	Design modern
•Nivel de zgomot:	Scazut
•Montare:	Usoara si rapida
•Motor:	Fara perii, cuplu puternic
•Mecanism tragere:	Curea trapezoidala dintata

YLI Eternit Acces SRL
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040
Webpage: www.yli.ro

YLI Eternit Acces SRL
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040
Webpage: www.yli.ro

VZ-195-2
Sistem automatizare usi glisante duble
Fisa Tehnica







Vedere in sectiune

Conexiuni electrice


Unitate de comanada




Interlock




Conectare senzori comanda intrare/iesire




Conectare controler de acces (max. 12Vcc/2A)




Conectare senzori prezenta




Conectare incuietoare electromagnetica



Conectare fotocelule VZ-PT02



Conectare controler de acces cu taste VZ-FC03



Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

YLI Eternit Acces SRL
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040
Webpage: www.yli.ro

VZ-195-2
Sistem automatizare usi glisante duble
Fisa Tehnica