YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SF18P-LM

Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 16 porturi 10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink

Imagine



Descriere



SF18P-LM este un switch ethernet cu functie PoE Watchdog, pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date.

Switch-ul dispune de 16 porturi PoE+ 10/100Mpbs pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de access (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de 2 porturi Ethernet 10/100/1000Mbps uplink pentru cascadarea cu alte switchuri.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 16+2 porturi
- Porturi retea: Port 1~16: 10/100Mbps downlink, POE+ (30W)
  Port G1~G2: 10/100/1000 Mbps Ethernet uplink
- **PoE Watchdog**
- **3 moduri de functionare (DEFAULT, VLAN, CCTV)**
- Distanta de transmisie: 100m, 250m mod CCTV
- Standart POE: 802.3 at/af (max. 30W pe port)
- Cache date: 4M
- Capacitate switch: 7.2Gbps
- Tabela MAC: 8K
- Protectie supratensiuni, ESD
- Plug and play


Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	AC 100~240V, 50/60Hz
	Consum maxim (cu POE)	<150W
PARAMETRI	Porturi ethernet	Port 1~16 downlink: 10/100 Mbps Base-TX, PoE+ Port G1~G2 uplink: 10/100/1000 Mbps Base-T
	Distanta de transmisie	100m, 250m mod CCTV
	Standart PoE	IEEE802.3 af/at (PSE), End-Span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total buget ≤135W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
SWITCH	Standart Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
	Capacitate switch	7.2Gbps
	Rata redirectionare pachete	5.36Mpps
	Cache intern	4M
	Tabela MAC	8K
MOD DE FUNCTIONARE	Mod 1. DEFAULT	Toate porturile pot comunica comunica liber intre ele.
	Mod 2. VLAN	Porturile 1~16 sunt izolate, neputand comunica intre ele. Pot comunica doar cu portul G1~G2, suporta PoE Watchdog.
	Mod 3. CCTV	Mod CCTV extinde distanta de transmisie pana la 250 m, latime de banda 10 Mbps (porturi downlink), suporta PoE Watchdog.
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 x LED rosu
	Indicator suprasarcina PoE	1 x LED rosu
	Indicatori PoE	16 x LED verde
	Indicatori Ethernet	2 x LED verde
PROTECTIE SUPRATENSIUNE	Supratensiune	6KV, IEC1000-4-5
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV IEC61000-4-2
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95%, fara condensare
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	294(L) × 180(A) × 44(H) mm
	Montare	In Rack 13” sau pe birou
	Carcasa	Metal
	Culoare	Negru
	Masa bruta	2.0 kg


YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SF18P-LM
Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 16 porturi 10/100Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100/1000Mbps uplink
FISA TEHNICA

Aplicatie



Dimensiuni



Continut pachet

• Switch gigabit 16+2 porturi	1 buc.
• Cablu de alimentare	1 buc.
• Suport montare Rack 13”	2 buc.
• Suruburi metrice	8 buc.
• Picioruse autoadezive	4 buc.
• Manual de utilizare	1 buc.

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE