



PM6D

Buton de iesire mecanic cu montare aplicata

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PM6D
Buton de iesire mecanic
cu montare aplicata
FISA TEHNICIA

Descriere

Buton de iesire aplicabil, cu montare la interior. Comanda se face printr-un switch NO-COM-NC.

Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea usilor cu incuietori electrice.

Caracteristici

- Carcasa din ABS ignifug
- Montare aplicata
- Contine un switch max. 36Vcc/3A
- Contact NO-COM-NC
- Testat la 100.000 de actionari

Specificatii tehnice

• Actionare:	Mecanic
• Contacte:	NO-COM-NC
• Curent maxim:	36Vcc/3A
• Montare:	Aplicata
• Aplicabilitate:	Interior
• Material:	ABS ignifug
• Temperatura:	+10°C ~ +55°C
• Umiditate:	0 ~ 95 %, fara condensare
• Dimensiuni:	86(H) x86(L) x 30(A) mm
• Greutate:	85g

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

