SERIA ATLAS PROX

Centrale de control acces cu interfață de management WEB integrată,
pentru o ușă, două uși sau patru uși

Imagine



Atlas-400



Atlas-100



Atlas-200

Descriere

Centrale de control acces pentru o ușă, două uși sau patru uși. Interfața de management WEB integrată elimină necesitatea utilizării unui software suplimentar.
Interfața WEB oferă funcții avansate de control acces ca adăugare utilizatori și management, control uși și monitorizare, rapoarte, hărți, anti-passback, deschidere permanentă la primul card, deschidere multi-card, parolă de urgență etc.
Comunicatia se face in timp real prin intermediul TCP/IP utilizând protocoale criptografice SSL și TSL care permit comunicații sigure pe internet. Acest lucru permite utilizarea unor funcții de control al accesului global ca anti-passback global, legături condiționate globale, inter-blocare globală.
Aplicația mobilă oferă funcții avansate de control la distanță precum ar fi deschidere uși, blocare uși, acces la loguri și alarme, adăugare utilizatori și altele.

Caracteristici

Control acces avansat:
Interfața de management WEB integrată elimină necesitatea utilizării unui software suplimentar. Interfața WEB oferă funcții avansate de control acces ca adăugare utilizatori și management, control uși și monitorizare, rapoarte, hărți, anti-passback, deschidere permanentă la primul card, deschidere multi-card, parolă de urgență, etc.

Control multiplu:
Releele auxiliare programabile de către utilizator pot fi utilizate pentru controlul adițional al luminilor, centrale de detecție incendiu, sistemelor de alarmă sau să comande, dispozitive de blocare suplimentare.

Capacitate:
La o centrală Master se pot adăuga până la 20 de centrale Slave. Cele 21 de centrale suportă maxim 84 de uși (21 centrale a câte 4 uși).
În total centrala suportă 5000 de utilizatori și 10000 de evenimente.

Compatibilități cititoare:
Centralele sunt compatibile cu cititoare de proximitate EM 125kHz, Mifare 13.56MHz, HID, PIN, cu comunicație Wiegand sau OSDP.

Comunicație:
Centralele se instalează ușor în rețea și comunică prin TCP/IP. Suportă mai multe tipuri de browser precum ar fi Google Chrome, Mozilla Firefox și Microsoft Edge.

Aplicație mobilă:
Aplicația mobilă oferă funcții avansate de control la distanță precum ar fi, deschidere uși, blocare uși, acces la loguri și alarme, adăugare utilizatori și altele.

Cost scăzut de mentenanță:
Aplicația Web încorporată poate fi actualizată în orice moment, permițând sistemului să rămână la curent cu cele mai recente funcții și îmbunătățiri de securitate, minimizând astfel costurile de mentenanță.

Alimentare:
Suportă alimentare PoE sau 12Vcc/3A.

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SERIA ATLAS PROX
Centrale de control acces cu interfață de management WEB integrată, pentru o ușă, două uși sau patru uși
FISA TEHNICA

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SERIA ATLAS PROX
Centrale de control acces cu interfață de management WEB integrată, pentru o ușă, două uși sau patru uși
FISA TEHNICA


Specificații

SPECIFICAȚII	Atlas-100	Atlas-200	Atlas-400
NUMĂRUL DE UȘI CONTROLATE	O ușă	Două uși	Patru uși
NUMĂRUL DE CITITOARE	2 cititoare cu comunicație Wiegand sau OSDP (combinatii)	4 cititoare cu comunicație Wiegand sau OSDP (combinatii)	4 cititoare cu comunicație Wiegand sau 8 OSDP (combinatii)
TIPURI CITITOARE	Cititoare de proximitate, EM 125kHz, Mi-fare 13.56MHz, HID, PIN, cu comunicație Wiegand sau OSDP	Cititoare de proximitate EM 125kHz, Mi-fare 13.56MHz, HID, PIN,cu comunicație Wiegand sau OSDP	Cititoare de proximitate EM 125kHz, Mi-fare 13.56MHz, HID, PIN, cu comunicație Wiegand sau OSDP
FORMAT WIEGAND	26, 34, 37, 50 bits	26, 34, 37, 50 bits	26, 34, 37, 50 bits
INTRĂRI AUXILIARE	3 (1 x Buton de ieșire, 1 x Senzor ușă, 1 x Intrare auxiliară)	5 (2 x Buton de ieșire, 2 x Senzor ușă, 1 x Intrare auxiliară)	9 (4 x Buton de ieșire, 4 x Senzor ușă, 1 x Intrare auxiliară)
IEȘIRE DE RELEU	2 (1 x releu incuietoare NO/NC 5A/36Vcc, 1 x releu auxiliar NO/NC 1.25A/30Vcc)	3 (2 x releu incuietoare NO/NC 5A/36Vcc, 1 x releu auxiliar NO/NC 1.25A/30Vcc)	5 (4 x releu incuietoare NO/NC 5A/36Vcc, 1 x releu auxiliar NO/NC 1.25A/30Vcc)
ALIMENTARE	12Vcc/3A sau PoE	12Vcc/3A sau PoE	12Vcc/3A sau PoE
CONSUM CENTRALĂ	9W	9W	9W
COMUNICAȚIE	TCP/IP, Wiegand, OSDP, Wi-Fi (opțional)	TCP/IP, Wiegand, OSDP, Wi-Fi (opțional)	TCP/IP, Wiegand, OSDP, Wi-Fi (opțional)
DISTANȚA CABLARE TCP/IP	Maxim 100 metri, CAT5e sau CAT6	Maxim 100 metri, CAT5e sau CAT6	Maxim 100 metri, CAT5e sau CAT6
BROWSER SUPORTAT	Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge	Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge	Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge
PROCESOR	1.2GHz/32bit	1.2GHz/32bit	1.2GHz/32bit
MEMORIA RAM	256Mb	256Mb	256Mb
MEMORIA FLASH	1Gb	1Gb	1Gb
CAPACITATE UTILIZATORI	5000	5000	5000
CAPACITATE EVENIMENTE	10000	10000	10000
IESIRE AUXILIARA LED	PWR, RUN, COMM	PWR, RUN, COMM	PWR, RUN, COMM
STATUS ALIMENTARE	AC FAIL, BT FAIL, BREAK	AC FAIL, BT FAIL, BREAK	AC FAIL, BT FAIL, BREAK
MATERIAL	ABS	ABS	ABS
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
UMIDITATE	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%
MONTARE	Pe șină DIN (inclusă) sau pe perete	Pe șină DIN (inclusă) sau pe perete	Pe șină DIN (inclusă) sau pe perete
GREUTATE	0.50kg	0.70kg	0.75kg
DIMENSIUNI	160 x 140 x 32mm	197 x 171 x 32mm	197 x 171 x 32mm


YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SERIA ATLAS PROX
Centrale de control acces cu interfață de management WEB integrată, pentru o ușă, două uși sau patru uși
FISA TEHNICA


Părți și funcții



Dimensiuni



Aplicație



Notă: Adresa IP default 169.254.202.242

Observații

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE