AUTOMATIZĂRI PORȚI CULISANTE

MOOVY



YLI
CONTROL ACCES

Aplicații rezidențiale/ industriale

MOOVY

Brand italian

+ 280.000 de instalări

In 42 de țări

Garanție 4 ANI

Despre


Respectând principiile pe care a fost clădită compania, QUIKO proiectează și construiește toate automatizările numai cu materiale de calitate, ce asigură o exploatare îndelungată cu mentenanță minimă. Mecanismele confecționate din oțel ultra-rezistent, cu lubrefiere permanentă asigurată de vaselină specială din interiorul lor, asigură o funcționare fără zgomot și de lungă durată cu intreținere minimă.

Varietatea gamei MOOVY o face alegerea perfectă pentru orice tip de instalare. Modelele acestei game se pretează atât pentru aplicații industriale, cât și rezidențiale, indiferent de greutatea porții, până la o limită de 2000kg.

Toate motoarele se blochează automat pentru menținerea închisă a porților, acestea putând fi deblocate manual în caz de urgență, iar modelele cu alimentare 24V pot funcționa chiar și atunci când cade tensiunea de alimentare, folosindu-se modulul opțional de back-up cu acumulatori.



Schema de instalare



Componente

1	Motor
2	Fotocelule exterioare
3	Lampa de semnalizare
4	Antena
5	Fotocelule interioare
6	Cremaliera
7	Comutator cu cheie
8	Telecomanda

Deblocare manuală de urgență



Kituri



Componente

Componența kit:


- 1 motor
- 1 centrală de comandă
- 1 lampă de semnalizare
- 2 telecomenzi cu 4 canale
- 1 pereche fotocelule infraroșu NC
- 4 m cremalieră nylon cu inserție metalică PROMO
- 1 placa metalică fixare motor
- 2 chei deblocare de urgență
- 2 limitatoare de cursă mecanice
- 1 placuță avertizare
- 1 manual în limba română

Specificații

Specificații tehnice	QK-M800KIT	QK-M800BKITFX	QK-M1000BKIT	QK-M2000KIT
Alimentare motoare	230 Vca	24 Vcc	24 Vcc	230 Vca
Alimentare accesorii	24 Vcc (din centrala de comandă)	24 Vcc (din centrala de comandă)	24 Vcc (din centrala de comandă)	24 Vcc (din centrala de comandă)
Curent absorbit	1.3 A	11 A	11 A	2.4 A
Putere absorbită	270 W	280 W	280 W	600 W
Grad de protecție	IP54	IP54	IP54	IP54
Timp de deschidere	12 m/min	**20 m/min**	12m/min	12 m/min
Greutate maximă poartă	800 kg	800 kg	1000 kg	**2000 kg**
Ciclu de lucru	50%	100%	100%	70%
Temperatură funcționare	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Material	aluminiu + ABS rezistent UV	aluminiu + ABS rezistent UV	aluminiu + ABS rezistent UV	aluminiu + ABS rezistent UV

Dimensiuni

Lungime 310 mm
Înăltime 330 mm
Adâncime 190 mm







Produse opționale



QK-LUX24LED

Lampă de semnalizare cu LED 24V



QK-BRALUX

Suport L pentru montarea pe perete a lămpilor de semnalizare



QK-AN433-V4

Carcasă dedicată pentu modulul radio QUIKO cu extensie de 3m cablu



QK-FTPO

Set fotocelule cu infraroșu, contact NC, 12/24V



CP12-7

Set 2 acumulatori pentru back up pentru kiturile cu alimentare 24V



QK-M04

Telecomandă cu 4 canale independente, cod săritor



QK-CR3201

Cremalieră M4 din metal, prindere cu șuruburi in 3 puncte, 1 metru



QK-CRN

Cremalieră M4 din nylon cu inserție metalică, prindere in 6 puncte, 1 metru

YLI
CONTROL ACCES

CLUJ
Str. Haiducului 3A
Cluj-Napoca, 400040

Telefoane
0040-264-484 989
0040-364-262 988

E-mail
Vanzari: office@yli.ro
Suport: suport@yli.ro

BUCURESTI
Str. Gladitei 42 (Asmita Gardens),
Turn T5, parter, Bucuresti, 041211

Telefon
0040-31-433 5066

E-mail
Vanzari: bucuresti@yli.ro

YLI.RO