



YL I ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SCT-2460BV-AF
Camera bullet DUAL 1080P AUTO-FOCUS,
2.8-8mm, 3X Zoom, 60m IR
FISA TEHNICA

SCT-2460-BV-AF

Camera bullet DUAL 1080P AUTO-FOCUS, 2.8-8mm, 3X Zoom, 60m IR

Imagine



Descriere

SCT-2460BV-AF este o camera de supraveghere DUAL compatibila cu sisteme HD-TVI si CVBS. Echipata cu un senzor de 2.4 MP Sony 1/2.9" CMOS, poate capta imagini la rezolutie Full HD. Este ideala pentru montare atat la interior cat si la exterior datorita carcasei metalice etanse care ofera un grad de rezistenta ridicat la socuri, intemperii precum si la temperaturi extreme intre -10 si +50 de grade Celsius. Ledurile IR de generatie noua Super LowLight, permit inregistrarea imaginilor pana la 60 de metri pe timp de noapte, totodata contribuind la economisirea de energie prin consumul scazut al acestora.

Caracteristici

- Senzor 2.4 MP Sony 1/2.9" CMOS
- Lentila: 2.8-8 mm, **varifocala monitorizata, auto-focus**
- Rezolutie: 1080P
- Iesire video DUAL: HD-TVI, CVBS
- Sensibilitate ridicata la lumina 0.001 Lux/F1.2
- IR: 48buc x 14µm LED
- Distanta IR pana la 60 de metri
- Protectie la intemperii IP66
- Meniu OSD

Specificatii

- | | |
|---------------------------|--|
| • Senzor imagine: | 2.4 MP Sony 1/2.9" CMOS |
| • Rezolutie: | 1080P |
| • Format video: | HD-TVI, CVBS |
| • Rata cadre: | 1080p@25fps |
| • Iluminare minima: | 0.001 Lux (0 LUX IR on) |
| • Lentila: | 2.8 ~ 8mm, monitorizata, auto-focus |
| • Unghi vizualizare: | 83°(H), 53°(V) |
| • IR: | 48buc x 14µm LED |
| • Distanta IR: | 60 metri |
| • Mod zi/noapte: | Filtru IR auto, foto-dioda |
| • AES: | Auto (Global, Centru, BLC, FLC) |
| • Balans alb: | DA |
| • Filtru zgomot: | DNR |
| • Protectie intemperii: | IP66 |
| • Temperatura de operare: | -10°C ~ 50°C |
| • Umiditate relativa: | <95% max. |
| • Carcasa: | Metalina |
| • Culoare: | Alb/gri |
| • Alimentare: | 12Vcc (±10%) |
| • Consum: | 1000mA max. |
| • Dimensiuni: | 305(L) x 103(l) x 113(H) mm |
| • Masa bruta: | 1.8 kg |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

