

UTP104P

Balun video pasiv
4 canale, pentru cablu UTP

DESCRIERE

UTP104P este un balun video pasiv pentru 4 canale, folosit in retele CCTV cu transmisie prin cablu UTP. Functioneaza in combinatie cu balun-uri pasive (300m) dar si cu receptoare active. In pereche cu UTP101AR, distanta de transmisie poate ajunge pana la 900m.



CARACTERISTICI

Alimentare: nu necesita

Transmisie: PAL, NTSC, SECAM - in timp real, calitate excelenta


Distanta transmisie/receptie: 300m

4 intrari, 4 iesiri

Protectie la descarcari electrice

ESD si protectie la interferente

Carcasa metalica, prindere pe perete



SPECIFICATII

Intrare video	4 Canale (RJ45 sau bloc cu suruburi)	ESD	1a nivel descarcare la contact 3 1b nivel descarcare prin aer 3
Iesire Video	4 Canale (BNC)		Per: IEC6 1000-4-2
Distanta transmisie	0-300m (cu balun pasiv) 0-900m (cu receptor activ)	Temperatura de lucru	0~50°C
Port video coaxial	BNC-F	Temperatura de stocare	-20~70°C
Port UTP	RJ45, bloc cu suruburi (8 pini)	Umiditate (fara condens)	0~95%
Sisteme compatibile	PAL, NTSC, SECAM	Marime	180mm×100mm×32mm
Latimea de banda	0~6MHz	Carcasa	Metal
Anti-interferenta	>60dB	Culoare	Negru
Protectie la supratensiune pe alimentare	2KV/1KA Per:IEC6 1000-4-5	Greutate neta	450g
Protectie la supratensiune pe cablul coaxial	2KV Per:IEC6 1000-4-5	Durata medie de utilizare	>20000ore
Protectie la supratensiune pe cablul UTP	2KV(diferential) 4KV(comun) Per:IEC6 1000-4-5		

Fisa tehnica

1