UOF7301E-POE

Convertor Media,
port SFP, 100Mbps PoE+


DESCRIERE

Echipament conversie Fast Ethernet la fibra optica ce ofera extinderea unui cablu UTP prin fibra optica. Poate fi folosit in orice sistem datorita portului SFP ce permita conectarea oricarui tip de modul FO. Suporta conexiuni de retea PoE+ 10/100Mbps. Perfect pentru conectarea camerelor IP PoE.




CARACTERISTICI

- Ofera un SFP 155Mbps si un port retea PoE+ 100Mbps pentru conversia usoara de la retea UTP la FO
- Foloseste modul optic SFP, suport hot-plug, distanta de transmisie in functie de modulul optic utilizat
- Compatibil cu standardele ethernet IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX
- Port ethernet **PoE+**, IEEE802.3at/af max. 30W, suporta 10/100Mbps full/half duplex auto, MDI/MDIX auto
- Protectie excelenta la descarcari electrostatice, protectie antistatica si anti-interferente
- LED status dinamic, ce ofera date in timp real despre status si informatii pentru depanare
- Suporta alimentare de la 48Vcc la 55Vcc
- Carcasa MIT compacta, din aluminiu, instalare in rack MIT, pe birou sau pe perete




SPECIFICATII

Alimentare	Sursa Alimentare	Adaptor 220Vac/12Vcc - inclus
	Interval tensiune	48Vcc〜55Vcc
	Consum	<35W (PoE max. 30W)
Port retea	Tip port	LAN 10/100Mbps cu PoE+
	Distanta transmisie	0~100m
	Standard retea	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3at/af 10BASE-T, 100BASE-FX/TX
Port fibra optica	Port fibra optica	SFP, single-fiber, dual-fiber - optional
	Distanta transmisie	20Km, 40Km, 60Km, 80Km, 120Km In functie de performatele modului optic SFP utilizat
	Viteza transmisie	155Mbps
Indicatii LED status	LED Alimentare	Verde
	LED Retea	Verde (RJ45 conectat)
	LED Fibra	FED, SD, Link (3 LED-uri verzi)
Protectie	Descarcari electrostatice	Descarecare la: contact 6KV; aer: 8KV
	Descarcari electrice (fulger)	Alimentare: 2KV
		Semnal: 1KV
		Per: IEC61000-4-5
Mediu	Temperatura de operare	-20℃~55℃
	Temperatura de depozitare	-40℃~70℃
	Umiditate (fara condens)	0~95%
Caracteristici Mecanice	Dimensiuni (LxWxH)	103mm×82mm×25mm
	Material	Aliaj Aluminiu
	Culoare	Negru
	Greutate	180g
Stabilitate	MTBF	>30000h



Port Ethernet **Port SFP** **LED Status**



Terminal impamantare **Alimentare**

Fisa tehnica

YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro