



ZX-8211

Duplicator portabil pentru cartele/taguri EM 125 kHz sau compatibile

Imagine



Descriere

ZX-8211 este un duplicator portabil care functioneaza cu cartele/ taguri de proximitate EM (125 kHz) sau compatibile. Citeste cartele/taguri de proximitate EM (125 kHz), si le copiaza pe taguri compatibile cu chip EM4305, EM5577, EM5200, EM8265 (inscriptibile).

Reprezinta solutia ideala pentru multiplicarea cardurilor/ tagurilor in sistemele de interfonie, eliminand necesitatea inrolarii de carduri/taguri noi.

Caracteristici

- Copiaza pe cartele/taguri: EM4305, EM5577, EM5200, EM8265
- Citeste cartele/taguri de proximitate EM (125 kHz)
- Led indicator stare si buzzer

Specificatii

- Alimentare: 2 baterii AAA, 1.5V
- Carduri compatibile: EM4305, EM5577, EM5200, EM8265
- Distanța de citire: 0 ~ 2 cm
- Format cod: 26/34 biti
- Material: ABS
- Umiditate relativa: 10% ~ 90%, fara condensare
- Temperatura de functionare: -10°C ~ +45°C

Principiul de functionare

- Asezati cardul pe care doriti sa-l cititi pe suprafata de citire a copiatorului, dupa care apasati butonul "READ". Ledul "R-LED" se va aprinde pentru scurt timp si se va auzi un beep scurt, ceea ce inseamna ca tagul/cardul a fost citit. Daca ledul nu va clipi si nu se va auzi niciun beep inseamna ca s-a produs o eroare de citire si procedura va trebui reluata.
- Asezati cardul/tagul reinscriptibil pe care doriti sa copiat codul, dupa care apasati butonul "WRITER". Ledul "W-LED" va clipi de doua ori si se vor auzi 2 beep-uri scurte, ceea ce inseamna ca operatiunea e reusita. Daca ledul "W" ramane stins cateva secunde si nu se aude niciun beep, inseamna ca s-a produs o eroare si procedura trebuie reluata.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

