

# SN-IPR54/14APDN

Camera video IP tip bullet  
pentru exterior, 2MP, IR



## DESCRIERE

SN-IPR54/14AKDN este o camera video IP tip bullet, destinata sistemelor de supraveghere video, dotata cu iluminator IR de mare putere. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Aceasta dispune de slot de card microSD pentru inregistrare locala si alimentare PoE. Pentru a facilita instalarea, camera dispune de o iesire video analogica (BNC). Software CMS pentru 32 canale, inclus.



## CARACTERISTICI

Senzor	Sony Exmor™ 1/2.8" CMOS / DSP Ti368
Rezolutie/FPS	1920x1080 / 25FPS
Iluminare minima	0.1LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)

### Camera

Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	Fixa 3.6mm sau varifocata 3.3 - 12mm, corectata IR
Unghi de vizibilitate (H)	79.3°-29.8°
Led IR	8 x SuperFlux si 2 x Giant Superflux, 850nm
Distanta IR	20-25m
Iesire Video	BNC, cu adaptor, pentru service
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)

### Video

Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 50Kbps - 12Mbps; Stream 2: 10Kbps - 6Mbps; Stream 3: MJPEG (fix)
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Trei stream-uri simultane, doua H.264, unul MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala

### Retea

Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfaa web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card SD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile

### Audio

Intrare/iesire	1 x RCA intrare / 1 x RCA iesire @ 1V
Compresie audio	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM

### General

Alimentare	12Vcc, 560mA (IR on) / PoE Clasa 3
Temperatura / Umiditate	-10°C - 55°C / 10% - 80%
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK5
Dimensiuni	377 x 110mm
Greutate	0.680Kg

## Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania

T.: 004 0264 484 989  
F.: 004 0364 262 990  
W.: www.yli.ro