

SC-2150EF2

Camera supraveghere video
rezistenta la intemperii cu IR



DESCRIERE

SC-2150EF2 este o camera video analogica echipata cu un senzor CCD Sony de ultima generatie cu rezolutie 960H si o foarte buna sensibilitate la lumina. Camera vine echipata cu 2 LED-uri IR de mare putere ce ofera o iluminare de pana la 80m distanta a spatiului monitorizat. Poate fi montata pe perete sau pe tavan avand gauri de prindere a suportului atat in partea superioara cat si in cea inferioara. Suportul nu este inclus.

CARACTERISTICI

Video

Senzor imagine	1/3" Sony® ExView™ HAD CCD II (ICX673)
Pixeli totali	1020(H) x 596(V) aprox. 610K pixeli
Pixeli efectivi	976(H) x 582(V) aprox 570K pixeli (960H)
Rezolutie orizontala	700TVL
AFE	CXD5148GG (960H)
Procesor semnal (DSP)	Enhanced Sony® Effio-E™ (CXD4140 optimizat pt. IR)
Senzibilitate	0 LUX (IR On)
Raport S/N (SNR)	>52dB
Sincronizare	Interna / 2:1 Interlaced

Lentila si iluminator IR

Tip	Fixa
Apertura	F1:1.2
Distanta focala	8mm
Tip iluminator IR	High Power IR LED (2 buc.) cu radiator de caldura
Distanta IR	80m
Control IR	Automat (senzor CDS)

Funcții

OSD	Da
Obturator electronic (AES)	Auto / Off / Manual (1/50/ - 1/100.000)
GAMMA	Auto
Control castig (AGC)	Auto / Manual (6-44dB)
Balans alb	User1, User2, Anti CR, Manual, Push Lock, ATW, Push
Compensare lumina	BLC, HLC, Off
Zone private	4 zone (8 culori, 4 nivele de transparenta, mozaic)
Detectie miscare	4 zone (ajustabile, sensibilitate 0-127)
Reducere zgomot	2D-NR
DWDR	ATR (Adaptive Tone Reproduction), ajustabil (Low-High)
Zi/Noapte	B/W (ajustabil), Color, Auto (ajustabil), Ext1, Ext2
Camera ID	2 Randuri, 26 caractere pe rand, pozitie ajustabila

SPECIFICATII

Parametrii electrici


Tensiune de alimentare	12Vcc ±10% (etaj alimentare separat de etaj video)
Consum	1050mA
Adaptor alimentare necesar	12Vcc / 1500mA (conector DC-M)
lesire semnal video	1Vp-p, 75Ω, video complex
Temperatura de functionare	-10°C - +50°C / RH 90% fara condensare

Parametri mecanici

Material/Culoare	Aliaj aluminiu / Alb + Negru
Protectie la intemperii	IP66
Dimensiune	185,5 x 113 x 101mm
Greutate	900g



ATR Off



ATR On



BLC Off



BLC On



Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro