

SN-IPR54/03AQDN

Camera video IP 1.3 Mpx



DESCRIERE

SN-IPR54/03AQDN este o camera de supraveghere video IP tip bullet, cu dimensiuni reduse, echipata cu iluminator IR, rezistenta la intemperii, anti-vandal. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Software CMS pentru 64 canale, inclus. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF 2.0 - 2.2. De asemenea aceasta camera beneficiaza de suport extins in sistemele Nuuo si Milestone.

CARACTERISTICI

Senzor	Aptina 1/2.8" CMOS / Texas Instruments DM365
Rezolutie/FPS	1280 x 720 / 25FPS cu eWDR @ 70dB
Iluminare minima	0.2LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
Camera	
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	3.6mm fixa, corectata IR
Unghi de vizibilitate (H / V / D)	77° / 51.9° / 89±4°
Led IR	2buc. LED IR SuperFlux 850nm
Distanta IR	10-15m
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Video	
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 200Kbps - 8Mbps; Stream 2: 100Kbps - 6Mbps; Stream 3: MJPEG (fix)
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Trei stream-uri simultane, doua H.264, unul MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala
Retea	
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	ONVIF 2.2 (Profil S)
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfata web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocoale de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
General	
Alimentare	12Vcc / PoE Clasa 3
Temperatura / Umiditate	-40°C - 55°C / 10% - 80%
Certificate	CE, FCC, RoHS, IP66, IK10
Dimensiuni	169 x 70 x 63mm
Greutate	0.3Kg



Software gratuit pentru iPhone, iPad si Android cu functie de configurare la distanta. Functioneaza prin WLAN sau 3G.

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro