

AE-N6200-4/8E

Mini sistem inregistrare/decodare video pentru camere IP

DESCRIERE

AE-N6200 este un mini sistem de inregistrare/redare/decodare video pentru camere de supraveghere IP ce respecta specificatiile ONVIF. Poate inregistra pana la 4/8 camere IP sau DVS in format 1080P, 960P, 720P sau D1 (streamul principal sau secundar). Dimensiunile reduce precum si cele 2 iesiri video HDMI si VGA il recomanda si ca decodor video pentru afisarea locala a pana la 8 camere IP locale sau la distanta. Suporta specificatiile **ONVIF 2.2** dar poate accesa si stream-uri RTSP securizate sau nu. Suporta o gama mare de branduri de camere IP cum ar fi: AXIS, SONY, Panasonic, SANYO, BOSCH, SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, Ambarella, HIKVISION, DAHUA, Histream, Grandstream, TOPSEE, Launch, WISION, HYVISION, WAPA, Sunell. Anumite functii ale camerelor pot sa nu fie suportate fara un protocol de comunicatie special.

CARACTERISTICI

VIDEO

Inregistrare	4E - 4 canale 1080/960/720P/D1 @ 25FPS 8E - 8 canale 1080/960/720P/D1 @ 25FPS
Redare inregistrari	4E - Mod 8ch 1080p -1ch / Mod 8 x 720/960P - 4ch 8E - Mod 4ch 1080p -1ch / Mod 4 x 720/960P - 4ch
Rezolutie iesire video	De la 800 x 600 pana la 1920 x 1080
Decodare video	PAL: 1080P / 720P / 960P / D1 - 25FPS
Decodare stream	Pana la H.264 (ISO/IEC 14496-10) High Profile
Rata biti	Constanta sau variabila (dupa cum este definita pe camera)
Control stream	Calitate, VBR/CBR, bitrate, I Frame, Rezolutie, Main/Sub Stream
Control imagine	Luminozitate, Contrast/Sharpness, Saturatie, Nuanta
Zone private	4 zone (necesita suport de la IPC)
Zoom digital	15x (buton derulare mouse - scroll)

STOCARE

HDD	1 port eSATA
USB	HDD USB portabil / USB stick
Metoda de inregistrare	Manuala / Programata / Continuu / La miscare (necesita suport ONVIF 2.2 pe camera IP)

CONECTORI

Alimentare	Conector micro USB
Retea	1 x RJ45, 10/100Base-T (auto)
Iesire video	VGA (D-Sub), HDMI
USB	2 x USB 2.0 (mouse, disk USB, WiFi, 3G)

RETEA

Protocoale retea	RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,SMTP, iCloud
Interfete retea	IPv4 10/100Mbps (adaptiva); WiFi, 3G - cu adaptor USB
Control PTZ	Da (pe camerele care suporta)

SPECIFICATII

Alimentare	5Vcc $\pm$ 5%, 2A
Racire	Radiator pe CPU
Umiditate	10-90% RH
Temperatura	-10°C - 55°C
Certificari	CE / FCC
Dimensiuni	88 x 88 x 32 mm
Greutate	105g



Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro