



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

Conectori electrici
FISA TEHNICA

Conectori electrici

PCT-212 - Cleme legaturi rapide cabluri 2 x max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 2
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 12.5(L) x 21(l) x 15(H)mm

PCT-213 - Cleme legaturi rapide cabluri 3 x max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 3
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 17.5(L) x 21(l) x 15(H)mm

PCT-215 - Cleme legaturi rapide cabluri 5 x max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 5
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 26.8(L) x 21(l) x 15(H)mm

PCT-218 - Cleme legaturi rapide cabluri 8 x max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 8
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 40.5(L) x 21(l) x 15(H)mm

PCT-221A - Conectori legaturi rapide cabluri 1 la 1, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 1 la 1
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Sistem de fixare in doza
Dimensiuni: 9(L) x 40(l) x 15(H)mm

PCT-222 - Conectori legaturi rapide cabluri 2 x 1 la 1, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 2
Nr. puncte de conectare: 2 x 1 la 1
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 14(L) x 40(l) x 15(H)mm

PCT-223 - Conectori legaturi rapide cabluri 3 x 1 la 1, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 3
Nr. puncte de conectare: 3 x 1 la 1
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 19(L) x 40(l) x 15(H)mm

FD-24 - Conectori de cabluri cu functie de multiplicator, 2 x 1 la 2, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 2
Nr. puncte de conectare: 2 x 1 la 2
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 600V
Curent nominal: 32A
Sistem de fixare in doza
Dimensiuni: 25.5(L) x 40(l) x 15(H)mm

FD-26 - Conectori de cabluri cu functie de multiplicator, 2 x 1 la 3, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 2
Nr. puncte de conectare: 2 x 1 la 3
Sectiune cablu: 0.08-2.5mm² cablu plin
0.08-4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 600V
Curent nominal: 32A
Sistem de fixare in doza
Dimensiuni: 35(L) x 40(l) x 15(H)mm



FD-36 - Conectori de cabluri cu functie de multiplicator,
3 x 1 la 2, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 3
Nr. puncte de conectare: 3 x 1 la 2
Sectiune cablu: 0.08~2.5mm² cablu plin
0.08~4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 38.5(L) x 40(l) x 15(H)mm

FD-39 - Conectori de cabluri cu functie de multiplicator,
3 x 1 la 3, max. 4mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 3
Nr. puncte de conectare: 3 x 1 la 3
Sectiune cablu: 0.08~2.5mm² cablu plin
0.08~4mm² cablu litat
Tensiune nominală: 250V
Supratensiune: 4kV
Curent nominal: 32A
Dimensiuni: 52.5(L) x 40(l) x 15(H)mm

EU-202 - Cleme legaturi rapide cabluri 2 x max. 2.5mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 2
Sectiune cablu: 0.5~2.5mm² cablu plin
Tensiune nominală: 250V
Curent nominal: 24A
Dimensiuni: 10(L) x 16.5(l) x 6(H)mm

EU-203 - Cleme legaturi rapide pentru cablu rigid 3 x max.
2.5mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 3
Sectiune cablu: 0.5~2.5mm² cablu plin
Tensiune nominală: 250V
Curent nominal: 24A
Dimensiuni: 14(L) x 16.5(l) x 6(H)mm

EU-204 - Cleme legaturi rapide pentru cablu rigid 4 x max.
2.5mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 4
Sectiune cablu: 0.5~2.5mm² cablu plin
Tensiune nominală: 250V
Curent nominal: 24A
Dimensiuni: 18(L) x 16.5(l) x 6(H)mm

EU-205 - Cleme legaturi rapide pentru cablu rigid 5 x max.
2.5mm².



Specificatii:

Numarul total de potentiale: 1
Nr. total de puncte de conectare: 5
Sectiune cablu: 0.5~2.5mm² cablu plin
Tensiune nominală: 250V
Curent nominal: 24A
Dimensiuni: 22(L) x 16.5(l) x 6(H)mm

ET-BHT-0.5/ ET-BHT-1.25/ ET-BHT-2
Conectori termocontractabili pentru cablu.



Specificatii:

Sectiune cablu: 1.5~2.5mm² (AWG 16-14)
Curent nominal: 14A
Dimensiuni: 38(L) x 6(Ø)mm
Sectiune cablu: 0.5~1.5mm² (AWG 22-16)
Curent nominal: 10A
Dimensiuni: 38(L) x 5(Ø)mm
Sectiune cablu: 0.3~0.5mm² (AWG 26-24)
Curent nominal: 5A
Dimensiuni: 28(L) x 3.5(Ø)mm

PCT-22G - Suport fixare pentru conectori legaturi rapide PCT-
222 si PCT-223 .



Specificatii:

Material: ABS
Dimensiuni: 19(L) x 25.5(l) x 25(H)mm

K1 - Conector tip scotchlok cu gel pentru cablu AWG19-AWG26.



Specificatii:

Material: ABS
Dimensiune conductor: 19AWG-26AWG
Diametru fir: 0.4-0.9mm

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

