



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

BXB-LEDK(6m)
Kit de iluminare LED pentru bratele de
bariera YK-BAR1H, YK-BAR2
FISA TEHNICIA

BXB-LEDK(6M)

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2

Imagine



Descriere

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2.

Kitul este compus din banda LED RGB cu lungimea de 6m si o sursa de alimentare 12Vcc/2A cu accesorii de montare.

Kitul poate fi folosit doar impreuna cu garnitura de cauciuc transparenta YK-BAR-GAR2-tr.

Banda LED se leaga pe releul de iesire semafor al barierii.

Specificatii tehnice

- | | |
|---------------------------------|--|
| · Lungime banda LED | 6m |
| · Culoare: | RGB |
| · Tensiune de alimentare sursa: | 230Vac, 50~60Hz |
| · Tensiune de iesire sursa: | 12Vcc |
| · Curentul de iesire: | 2A |
| · Tensiunea de alimentare LED: | 12Vcc |
| · Consum per circuit culoare: | 1.5A |
| · Compatibilitate: | YK-BAR1H, YK-BAR1V
(impreuna cu YK-BAR-GAR2-tr) |
| · Masabruta: | 0.5kg |

Conexiuni

- | | |
|-----------------|------------------|
| · Fir verde: | + Vcc |
| · Fir negru: | GND LED Verde |
| · Fir albastru: | GND LED Albastru |
| · Fir rosu: | GND LED Rosu |

Nota: Cand bariera este in pozitie orizontala, pe iesirea releului inferior va fi contact NO. Cand bariera se ridica sau este in pozitie verticala, va fi contact NC.

Ex.: Banda LED se conecteaza pe iesirea de releu a limitei inferioare la bornele COM/NC pentru culoarea rosie si COM/NO pentru culoarea verde.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

