YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT821
Posturi de apel modulare cu comunicatie pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy
FISA TEHNICA

DT821

Posturi de apel modulare cu comunicatie pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy

Descriere

Posturi de apel modulare cu comunicatie pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy. Configurare diversificata cu ajutorul modulelor DT821.

Caracteristici

- Carcasa din otel inoxidabil anti-vandal
- Montare aplicata sau incastrata
- Configurare difersificata cu ajutorul modulelor DT821
- LED-uri indicare status
- Montare in sisteme pentru apartamente (maxim 128 de apartamente cu DT-BDU)
- Suporta doua incuietori (cu modulul DT-RLC)
- Lista nume utilizatori (cu modulul de display DT821{TFT})
- Suruburi dedicate anti-furt
- Compatibil cu toate sistemele DT
- Protectie la intemperii IP55

Specificatii

Alimentare:	20~28Vcc (BUS)
Consum:	1W, in stand-by 5W, in convorbire
Camera video:	CMOS, 2.0 megapixeli 1/2.7'' fisheye, 170° unghi larg
Cititor RFID:	EM 125KHz, Mifare 13.56MHz
Temporizare incuietoare:	1~99 secunde (1 sec. - implicit)
Alimentare icuietoare:	12V, max. 250mA
Temperatura:	-20ºC ~ +55ºC
Cablare:	2 fire torsadate, fara polaritate recomandat cablu UTP CAT5, CAT6
Material:	Otel inoxidabil
Protectie la intemperii:	IP55
Dimensiuni module:	83(H) x 82(l) x 40(A)

Module compatibile



Modul video DT821{VD}



Modul audio DT821{AD}



Modul afisaj INFO iluminat




Modul BLANK fata metalica DT821{BL}




Modul afisaj TFT DT821{TFT}



Modul cu 4 butoane DT821{S4}



Modul cu un buton DT821|M4




Modul cu 2 butoane DT821|M4




Modul cititor RFID (EM,MF) si afisaj LED DT821{DR}



Modul tastatura mecanica iluminata DT821{MK}



Modul cu 3 butoane DT821|M4



Modul cu 4 butoane DT821|M4

Buton orb DT821{S0} pentru modulul DT821{S4}

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT821
Posturi de apel modulare cu comunicatie pe 2 fire, compatibile cu toate posturile interioare din gama interfoniei 2Easy
FISA TEHNICA

Carcase cu montare incastrata



Carcasa pentru doua module DT821-2X1-F
Dimensiuni doza:
210(H) x 115(l) x 50(A)



Carcasa pentru patru module DT821-2X2-F
Dimensiuni doza:
210(H) x 230(l) x 50(A)



Carcasa pentru trei module DT821-3X1-F
Dimensiuni doza:
295(H) x 115(l) x 50(A)



Carcasa pentru sase module DT821-3X2-F
Dimensiuni doza:
295(H) x 230(l) x 50(A)

Carcase cu montare aplicata



Carcasa pentru doua module DT821-2X1-S
235(H) x 138(l) x 65(A)



Carcasa pentru patru module DT821-2X2-S
235(H) x 260(l) x 65(A)



Carcasa pentru trei module DT821-3X1-S
320(H) x 138(l) x 65(A)



Carcasa pentru sase module DT821-3X2-S
320(H) x 260(l) x 65(A)

Exemple de configuratii





Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE