



BMCC-102

Colector de cartele cu functie de restituire card, contine cititor MF (13.56MHz), sursa si spatiu dedicat pentru centrala de control acces

Imagine

boomx
automation



Descriere

BMCC-102 este un colector de cartele cu functie de restituire card in cazul in care acesta nu este valid.

Contine cititor MF (13.56MHz), colector carduri, tava colectare, doua surse de alimentare. Dispune de spatiu suficient pentru instalarea unei centrale de control acces.

Mecanismul colectorului va prelua cardul si il va mentine un timp prestabilit in fata cititorului pentru citirea acestuia. Daca cardul este invalid colectorul il va returna, iar daca este valid acesta va fi colectat in spatiul dedicat pentru depozitarea acestuia. Validarea cardului se face de catre centrala de control acces.

Caracteristici

- Cititor RFID MF (13.56MHz) cu iesire Wiegand 26/34bits
- Sursa de alimentare colector 24Vcc/2.1A
- Sursa de alimentare centrala de control acces 12Vcc/3A
- Spatiu dedicat pentru centrala de control acces
- Tava colectare carduri
- Grosime carduri compatibile 0.8mm si 1.8mm
- Mecanism complet automat
- Carcasa din Inox 304
- Operare la interior
- Mecanism robust
- Buzzer

Specificatii

• Alimentare:	230Vac, 50~60Hz
• Sursa de alimentare colector:	24Vcc/2.1A
• Sursa centrala de control acces:	12Vcc/3A
• Consum:	20W
• Cititor:	MF 13.56MHz
• Comunicatie cititor:	Wiegand 26/34bits
• Capacitate tava colectare:	500 carduri
• Material corp:	Inox 304
• Temperatura functionare:	-30°C ~ +60°C
• Umiditate:	10%~85%, RH
• Dimensiuni:	1050(H) x 200 x 200mm
• Masa:	19kg

Conexiuni electrice

Mufa 2 pini:

- Rosu-Negru: Iesire counter, contact uscat NO, pentru a indica numarul de carduri colectate.

Mufa 12 pini:

• Negru (Busy)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Maro (Rejected)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Rosu (GetCard)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Portocaliu(Received)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Alb (ReceiveDN)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Galben (Enable)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Albastru (Reset)	Rezervat, nu se utilizeaza
• Verde (Reject)	Comanda respingere card, nu se accepta nici un card
• Maro (ReceiveUp)	Comanda acceptare card valid
• Negru (GND)	GND comanda
• Rosu (+24V)	+24Vcc
• Negru (GND)	GND

Nota! Toate comenzile se fac fata de GND comanda.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

BMCC-102
Colector de cartele cu functie de restituire card, contine cititor MF (13.56MHz), sursa si spatiu dedicat pentru centrala de control acces
FISA TEHNICIA