

# YB-500U

Bolt electric fail-safe cu  
suport pentru usi de sticla

## DESCRIERE

Bolt electric fail-safe YB-500U cu actiune magnetica, temporizare, monitorizare si senzor. Poate fi utilizat in sistemele de control acces. Se monteaza aplicat pe usi de sticla cu rama de sticla. Boltul trebuie alimentat permanent si comanda de deschidere se va da pe firul portocaliu (DESCHIS).

## CARACTERISTICI

- Fail-safe (deschis fara alimentare)
- Fire de monitorizare stare usa
- Protectie impotriva variatiilor de tensiune
- Protectie la curent invers (MOV)
- Blocare automata la inchiderea usii (senzor magnetic)
- Potrivit pentru usi de sticla
- Compatibil cu usi care se deschid in ambele directii
- Certificate: CE, MA
- Testat la 500000 de deschideri
- Suport pentru usi si rama de sticla
- Temporizare: 0, 3, 6, 9 secunde

## SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 12Vcc, 130mA - stand-by, 800mA - in actionare
- Temperatura de functionare: -10°C ~ 55°C
- Dimensiuni bolt: L150mm x W40mm x H37mm
- Dimensiuni contraplaca: L150mm x W40mm x H37mm
- Dimensiuni corp bolt: lungime -13mm, diametru - 17mm
- Forta de retinere: 1000Kg
- Distaanta maxima de inductie magnetica: 8mm
- Material: inox si duraluminiu
- Greutate: 1.3Kg
- Garantie: 3 ani

## SCHEMA ELECTRICA

