



E20S

Post de apel IP SIP, pentru apeluri de urgenta, montare incadrata la interior

Imagine

Akuvox
Open A Smart World



Descriere

Post de apel IP SIP pentru apeluri de urgenta, dedicat instalarii in parcuri, aeroporturi, centre medicale si alte locatii similare. Este compatibil cu toate posturile de interior Akuvox IP, iar apelurile pot fi receptionate si prin intermediul aplicatiei mobile compatibila Android, iOS.

Fata compacta confectionata din otel inoxidabil clasa 316 ii confera un aspect placut si un grad de rezistenta sporit impotriva socurilor mecanice, IK10.

Suporta alimentare PoE astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Caracteristici

- Montare incadrata la interior
- Doze compatibile cu montare incadrata ABK-802+R si MBB-800B-PM
- Post de apel cu un buton recomandat pentru apeluri de urgenta
- Programare rapida Cloud sau din interfata web
- Comunicare bidirectionala cu alte unitati din retea
- Alimentare PoE
- Confectionat din otel inoxidabil clasa 316
- Rezistent la socuri mecanice IK10
- Led stare

Specificatii

GENERAL

- Alimentare: PoE IEEE802.3af
- Montare: Incastrata la interior
- Temperatura functionare: -20°C ~ +55°C
- Umiditate: 10% ~ 90%, fara condensare
- Material: Otel inoxidabil clasa 316
- Dimensiuni: 100(L) x 100(l) x 38(A)mm
- Distanta intre gauri prindere: 60mm
- Masa bruta: 0.4kg

AUDIO

- Microfon/ Difuzor: 1/1
- Codec: G.711a, G.711µ, G.722
- Functii: Anulare ecou, raspuns automat

COMUNICATIE

- Cablare: RJ45
- Porturi: 1 x RJ45, 10/100Mbps
- Ethernet Protocol: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Protocol: TCP/IP, SIP
- Caracteristici SIP: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Conturi SIP: 1

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

E20S
Post de apel IP SIP, pentru apeluri de urgenta,
montare incadrata la interior
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

