



U-P002MF

Cititor de proximitate RFID (MF 13.56MHz), pentru control acces, IP68

Imagine



Descriere

U-P002MF este un cititor de proximitate cu comunicatie Wiegand 26/34biti, ce functioneaza cu cartele MF 13.56MHz. Este echipat cu o carcasa din plastic, waterproof (IP68), astfel incat poate fi instalat atat la exterior cat si la interior. Compatibil cu toate controlerile de acces cu interfete de intrare Wiegand.

Specificati

• Tensiune de alimentare:	12Vcc
• Consum in repaus:	≤30mA
• Tip card RFID:	MF 13.56MHz
• Distanța de citire card:	<4cm
• Wiegand:	26/34biti
• Semnalizare:	LED, Buzzer
• Temperatura de functionare:	-45°C ~ +60°C
• Umiditate:	10%-90%, RH
• Protectie la intemperii:	IP68
• Material carcasa:	ABS+PC cu textura
• Aplicabilitate:	Interior/Exterior
• Dimensiuni:	110(L) x 47(l) x 17(A)mm
• Masa bruta:	0.15kg

Conexiuni electrice

• Rosu:	Alimentare +12Vcc
• Negru:	Alimentare -12Vcc
• Verde:	Wiegand D0
• Alb:	Wiegand D1
• Albastru:	Led
• Galben:	Buzzer
• Gri:	Wiegand 34biti (se conecteaza la GND)

Dimensiuni



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

U-P002MF
Cititor de proximitate RFID (MF 13.56MHz), pentru
control acces, IP68
FISA TEHNICA

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

