



GL-KZQ-01

Cabinet complet echipat pentru controlul a maxim 8 bolarzi hidraulici

Imagine

boomx
automation



Descriere

Cabinet complet echipat pentru controlul a maxim 8 bolarzi hidraulici.

Permite controlul pe grupuri, in urmatoarele configuratii: 2 grupuri a cate 2 bolarzi, 2 grupuri a cate 4 bolarzi sau actionarea simultana a tuturor celor 8 bolarzi.

Actionarea se realizeaza prin comenzi externe sau cu ajutorul telecomenzii.

Cabinetul dispune de 2 intrari pentru bucle inductive si 2 intrari pentru senzori de protectie, precum si de iesiri pentru semnalizare RGB si alarma.

Timpii de ridicare si coborare pot fi ajustati separat, iar parametrii de functionare sunt configurati cu ajutorul afisajului si al butoanelor integrate.

Caracteristici

- Control pentru 8 bolarzi retractabili
- Functionare, pe grupuri sau simultana
- Control prin telecomanda sau comenzi externe
- Timpi de ridicare si coborare ajustabil separat
- Compatibil cu bolarzi cu motoare de 230Vac
- Afisaj LED si butoane integrate pentru configurare
- 2 x intrari pentru bucle inductive
- 2 x intrari pentru senzori protectie
- 2 x telecomenzi incluse
- Baterie backup 12Vcc/7A permite coborarea manuala (individual) a bolarzilor in caz de urgenta
- Iesiri pentru semnalizare RGB si alarma
- Memorarea si stergerea telecomenzilor direct din controler
- Mod automat de testare a ridicarii si coborarii

Specificatii

- Numar maxim de bolarzi: 8
- Alimentare placa de control: 12Vcc
- Tensiune motoare compatibile: 230Vac
- Timp de actionare reglabil: 0,1-9,9 secunde
- Timp de actionare prestabilit: 4 secunde
- Interfata de comunicatie: RS-485
- Adresa RS-485: 1-99
- Intrari pentru bucle inductive: 2
- Intrari pentru senzori protectie: 2
- Iesire pentru semnalizare: RGB
- Curent maxim iesire RGB: 4A
- Iesire alarma: 12Vcc
- Baterie backup: 12Vcc/7A
- Afisaj: LED cu 4 caractere alfanumerice
- Baterie pentru ceas: CR1220

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

