EC33

Centrala IP pentru controlul accesului la lift, cu 32 de iesiri releu, extensibila

Imagine



Descriere

EC33 este o centrala IP pentru controlul accesului la lift, echipata cu 32 de iesiri releu. Aceasta permite controlarea accesului utilizatorilor la etajele autorizate si comunicarea cu alte echipamente Akuvox prin comenzi HTTP. Capacitatea poate fi extinsa pana la 128 de iesiri releu prin conectarea placilor suplimentare la interfata RS-485.
Centrala suporta cititoare de carduri Wiegand, administrare prin interfata web si integrare cu platforma cloud Akuvox.

Caracteristici

- 32 de iesiri releu pentru controlul accesului la etaje
- Extensibila pana la 128 de iesiri releu prin RS-485
- Control individual al releelor sau activarea si dezactivarea simultana a tuturor releelor
- Durata de activare si intarziere la actionarea releelor configurabile
- Posibilitatea configurarii individuale a parametrilor releelor
- Asocierea releelor cu etajele, inclusiv subsoluri si parter
- Programarea functionarii releelor pe intervale orare
- Capacitate de pana la 20.000 de carduri
- Memorie pentru pana la 100.000 de evenimente
- Comunicare TCP/IP prin Ethernet 10/100 Mbps
- Compatibila cu cititoare externe de carduri Wiegand 26/34
- Comunicare cu echipamentele Akuvox prin comenzi HTTP
- Intrare dedicata pentru alarma de incendiu
- Alimentare la 100–240 Vca sau PoE IEEE 802.3af
- Controlul accesului utilizatorilor si vizitatorilor la etajele autorizate
- Integrare cu sistemele de interfonie si control acces Akuvox
- Apelarea liftului si acordarea accesului prin monitoare Akuvox compatibile sau aplicatia SmartPlus
- Administrare, configurare, actualizare si mentenanta de la distanta prin interfata web sau platforma cloud
- Suport HTTP API pentru integrarea cu sisteme terte
- Transmiterea comenzilor HTTP la evenimente de alarma sau la utilizarea unui card valid ori invalid
- Sincronizarea automata a datei si orei prin NTP

Specificatii

Alimentare:	100–240 Vca sau PoE
Standard PoE:	IEEE 802.3af
Consum:	≤10 W
Consum in standby:	≤5 W
Numar iesiri releu:	32
Capacitate maxima cu extensii:	128 de iesiri releu
Numar maxim de placi de extensie	3
Capacitate carduri:	20.000
Capacitate evenimente:	100.000
Interfata Ethernet:	10/100 Mbps
Port RJ45:	1
Protocol de comunicare:	TCP/IP
Comenzi si integrare:	HTTP / HTTP API
Interfete RS-485:	2
Interfata pentru cititoare Wiegand:	26/34
Intrare alarma incendiu:	1
Configurare si administrare:	Interfata web
Temperatura de functionare:	–10°C...+45°C
Temperatura de depozitare:	–20°C...+70°C
Umiditate de functionare:	10%–90%
Dimensiuni:	320 × 270 × 75 mm

Observatii

EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

CE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

EC33
Centrala IP pentru controlul accesului la lift, cu 32 de iesiri releu, extensibila
FISA TEHNICA