

# SN-IPR54/03ZDR

Camera video IP 1.3 Mpx (720P)



## DESCRIERE

SN-IPR54/03ZDR este o camera de supraveghere video IP mini dome, cu dimensiuni reduse, echipata cu iluminator IR, rezistenta la intemperii, anti-vandal. Datorita tehnologiei Flash si ActiveX, camera poate fi accesata din orice browser. Software CMS pentru 64 canale, inclus. Poate fi integrata in orice sistem de supraveghere ce suporta standardul ONVIF. De asemenea aceasta camera beneficiaza de suport extins in sistemele Nuuo si Milestone.

## CARACTERISTICI

Senzor	Aptina 1/3" CMOS / Texas Instruments DM365
Rezolutie/FPS	<b>1280 x 960 / 30FPS cu eWDR @ 70dB</b>
Iluminare minima	0.2LUX @ F1.2 (Color), 0 LUX (IR LED on)
<b>Camera</b>	
Zi/Noapte	True Day/Night, cu filtru ICR mecanic
Lentila	<b>3.6mm fixa, corectata IR</b>
Unghi de vizibilitate (H / V / D)	70° / 51.9° / 89±4°
Led IR	1buc. LED IR SuperFlux 850nm
Distanța IR	<b>6-9m</b>
Obturator electronic (ES)	Auto / Utilizator 1/15 - 1/50.000 (50/60Hz)
Iesire Video	Iesire video analogica pentru service (adaptor BNC inclus)
<b>Video</b>	
Compresie	H.264 High Profile (suporta si Base/Main Profile - selectabil) / MJPEG
Bit rate (CBR/VBR)	Stream 1: 200Kbps - 8Mbps (720/960P), stream 2: 100Kbps - 6Mbps (QCIF-VGA)
Setari calitate	1-9 (9 cea mai mare)
Stream multiplu	Doua stream-uri simultane codate H.264 sau MJPEG
Stralucire/Claritate	Variabila (0-100)
Control castig	Auto / Manual 8-102db
Orientare imagine	Rasturnare Orizontala/Verticala/Oglinda (H+V)
Suprapunere text	Timp / Data / Nume camera / Definit de utilizator
Mascare	5 zone definite de utilizator, maxim 8% din suprafata totala
<b>Retea</b>	
Ethernet	Un conector Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP	IPv4 / IPv6 (DHCP / Fix)
Conformitate	<b>ONVIF 2.2 (Profil S listat ONVIF.org)</b>
RTSP	Standard RFC2326, suporta QuickTime / VLC. Autentificare pornit/oprita
Limbi interfața web	Engleza, Chineza, Rusa, Poloneza
Inregistrare simultana	Card microSD local, server FTP, NAS, CMS, conexiune RTSP (stream 1, 2 sau 3)
Protocole de retea	HTTP, TCP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE, NTP Unicast si Multicast Access streaming din SDK / NVMS / soft NVR sau alte aplicatii Porturile HTTP, RTSP, SDK Control si Centru Alarma ajustabile
<b>Audio</b>	
Intrare/iesire	Intrare RCA microfon / Iesire RCA @ 1V
Compresie	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
<b>General</b>	
Temperatura / Umiditate	-20°C - 55°C / 10% - 85%
Certificate	CE, FCC, RoHS, <b>IP66, IK10</b>
Dimensiuni	100 x 53 mm
Greutate	0.3Kg



- Mini Dome D/N cu led IR
- Imagine 720p30
- Antivandal (IK10)
- Protectie la apa IP66
- Lentila fixa 3.6mm
- LED IR Super Flux
- Instalare simpla



Software gratuit pentru iPhone, iPad si Android cu functie de configurare la distanta. Functioneaza prin WLAN sau 3G.

## Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A  
400040 Cluj-Napoca  
Romania

T.: 004 0264 484 989  
F.: 004 0364 262 990  
W.: www.yli.ro